

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKŁADZINY OCHRONNEJ ORAZ WÓZKÓW DO HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ELKU**

1. Wykładzina ochronna zabezpieczająca nawierzchnie sportowe o grubości 1.5mm (1200m²)

Budowa: wykładzina homogeniczna (jednorodna), PCV

Grubość całkowita: 1,5mm

Szerokość: 1,5m

Długość całkowita rolki: 20mb


Ciężar: 2,0 kg/m²

Klasa palności: BflS1

Wykładzina przeznaczona do profesjonalnego zabezpieczenia nawierzchni sportowych w salach gimnastycznych i widowiskowych podczas imprez innych, niż rangi sportowej np.: akademii, dyskotek, koncertów, targów itp.

Wierzchnia warstwa wykładziny ryflowana, zabezpieczona przed pleśnią i bakteriami. Odporna na przecięcia, zadrapania, zarysowania mechaniczne, przylegająca do chronionej nawierzchni sportowej, nie przesuwająca się po podłodze.

Wykładzina musi posiadać aktualny atest higieniczny.



2. Wózek do transportowania rolek wykładziny ochronnej (2szt)

Wózek przeznaczony do transportowania rolek wykładziny ochronnej. Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe.

Charakterystyka:

- 2 pompowane koła gumowe
- 2 uchwyty do prowadzenia
- nośność: 150 kg

