





1. D=15 – 50cm (40 – 80)
2. Wymiarowanie podano w milimetrach.
3. Kręgi wysokości 50 cm można zastąpić kręgami wys. 60 cm
4. Obciążenie normowe podłoża wynosi q=1,2daN/cm wg PN-74/B-03020 p.33.1d.
5. 1 warstwa cegły kanalizacyjnej wynosi 8 szt. cegieł.

OSADZENIE WŁAZU



Kominy przy wysokości studzienek
H > 3,0m

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY		
NAZWA OBIEKTU: "Budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki"		
INWESTOR: Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk		PRO-GAL Przemysław Galiński
TYTUŁ RYSUNKU: Szczegół studni kanalizacji deszczowej		
ADRES OBIEKTU: EŁK, woj. Warmińsko-Mazurskie dz.nr.: 1263/1; 1263/18; 1263/19; 3068; 3089; 3182; 3272/1; 3286/3; 3322/2; 3322/4; 3350/18; 3727/2; 3727/3; 3727/4; 3728/1; 3728/3; 3729; 3730/6; 3730/3; 3731/1; 3732/2; 3732/3; 3733/1; 3307/2; 3733/2; 3736; - obręb 03 Ełk 3, m. Ełk		
Autor opracowania: mgr inż.Przemysław Galiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2019r	SKALA RYSUNKU: 1:20	NR RYSUNKU: 5