



Uwaga: litery wykonać jako prefabrykowane z lekkiego betonu architektonicznego. Kolor naturalny. Zbrojenie podłużne i poprzeczne liter z prętów średnicy 5mm w rozstawie co ok.10cm. Zbrojenie połączyć z rurami mocującymi element do fundamentu. Wszystkie wystające elementy stalowe należy zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi według systemu wybranego producenta. Fundament wylewany, lub prefabrykowany posadowiony na warstwie chudego betonu grubości minimum 10cm z betonu C12/15. Zbrojenie fundamentu krzyżowe z prętów #12 w rozstawie co ok.25cm.
Litery w terenie należy rozmieścić zgodnie z wytycznymi planszy PZT. Odległości od poszczególnych liter zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Przed wykonaniem należy przedstawić próbki kolorystyki i materiałów do akceptacji Zamawiającego.

Zbrojenie fundamentu ze stali A-IIIN (RB500), beton fundamentu C20/25.

Jednostka projektowa:	Biuro usług projektowych i Budowlanych Nina Werstak Olecko ul. Paderewskiego 4		
Nazwa obiektu: Adres:	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W REJONIE CYPLA PRZY ULICY PIĘKNEJ NA OSIEDLU "BOGDANOWICZA" DLA ROZWOJU FUNKCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W MIEŚCIE DZIAŁKA NR 3209/96, EŁK		
Inwestor:	URZĄD MIASTA W EŁKU ul. Marsz J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk		Rys. nr N1A
Nazwa rysunku:	RZEŹBA TERENOWA - NAPIS FUNDAMENTY - ETAP II		Skala
Branża:	Imię i Nazwisko Nr upr. bud.	Podpis	
Architektura:	mgr inż.arch. Barbara Bartłomiejczuk SUW 325/80 specj. architektoniczna		Data 04.2017r.