



1. D=160 – 500mm
2. Wymiarowanie podano w milimetrach.
3. Kręgi wysokości 50 cm można zastąpić kręgami wys. 60 cm
4. Obciążenie normowe podłoża wynosi q=1,2daN/cm wg PN-74/B-03020 p.33.1d.
5. 1 warstwa cegły kanalizacyjnej wynosi 8 szt. cegieł.



OSADZENIE WŁAZU

AA SOBOL 7.PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EŁK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C				
NAZWA OBIEKTU: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:	Hala sportowa z zapleczem, Ełk, ul. Małeckich 1, EŁK, ul. Małeckich, działki nr geod. 390 i 394/2. MIASTO EŁK, 19-300 EŁK, ul. J.PIŁSUDSKIEGO 4			
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze kanalizacji deszczowej. Szczegół studzienki kanalizacyjnej.			DATA: LISTOPAD 2010
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. / NR EWID.	PODPIS	SKALA: 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Dorota Bazylewicz	PDL/0075/PWOS/05 PDL/IS/0032/06		NR RYS. P5
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Andrzej Urbanowicz	SUW-1/96 PDL/IS/1600/01		