



## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **1. Blat – 6 szt.**

Blat na ścianę o wymiarze: szerokość 1313 mm i wysokość 1645 mm. Wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Kolor NOCE (z palety DVO). Układ stoi na blatach – pionowy. Pomiędzy blatami wstawki z płyty w kolorze aluminium – o szerokości 5 mm.

### **2. Lada recepcyjna – 1 szt**

Lada podświetlana, z górnym blatem szklanym, składająca się z elementów, o całkowitym wymiarze zewnętrznym: długość 4220 mm, głębokość 855 mm, wysokość do blatu roboczego 715 mm, wysokość całkowita lady 1115 mm. W skład całej lady wchodzi:

- lada z blatem roboczym oraz blatem szklanym górnym, o szerokości 1800 mm każdy - 2 szt.
- szafka wysoka o szerokości 460 mm - dzieląca dwa blaty robocze - 1 szt.
- bok kończący ladę o szerokości 80 mm każdy - 2 szt.
- kontener mobilny - 2 szt.

### **LADA Z BIURKIEM**

Lada wykonana na bazie konstrukcji metalowej - ramy wykonanej z profili o wymiarze 35 mm x 35 mm, malowanej na kolor aluminiowy, od dołu wyposażonej w regulowane stopki.

Na zewnątrz – od strony klienta – od dołu lada składa się z profilu wykonanego z anodowanego aluminium, o wysokości 80 mm, następnie z panelu płytowego wykonanego z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze NOCE (z palety DVO) – wysokość panela 635 mm, obrzeża okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Powyżej panela płytowego ozdobny profil metalowy w kolorze aluminiowym o wysokości 13 mm. Dalej część wykonana z płyty pleksiglasowej o grubości 4 mm, w kolorze białym matowym, umieszczonego w oddzielnej ramie aluminiowej malowanej na kolor biały. Wewnątrz umieszczone podświetlenie – taśma LED (góra i dół). Wysokość części podświetlanej 327 mm. Pomiędzy częścią zewnętrzną a częścią wewnętrzną frontu lady – na wysokości podświetlenia – umieszczona blacha 8 mm malowana na biało – półpołysk. Front z boków oraz od góry zakończony nakładanym profilem wykonanym z anodowanego aluminium o grubości 10 mm i szerokości 80 mm. Na górnym profilu umocowany szklany blat wykonany z szkła hartowanego, błyszczącego, o grubości 15 mm, lakierowanego od spodu na kolor biały, fazowane krawędzie. Blat mocowany na metalowych chromowanych dystansach, okrągłych o średnicy 75 mm i wysokości 25 mm

Od wewnątrz - od strony pracownika - lada składa się – od dołu – z profilu wykonanego z anodowanego aluminium o wysokości 80 mm oraz panelu płytowego – wykonanego z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze NOCE (z palety DVO) o wysokości 975 mm, obrzeża okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty.

Na wysokości 715 mm blat roboczy wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze NOCE (z palety DVO), obrzeża okleinowane ABS 2 mm w kolorze płyty– wymiar blatu 1800 x 775 mm.

Blat mocowany do frontu lady za pomocą dwóch trójkątnych metalowych wsporników w kolorze aluminiowym. Do boków kończących oraz do szafki wysokiej blaty mocowany za pomocą metalowych wsporników wykonanych z profilu 5 x 2,5 mm z dystansami wykonanymi z chromowanego ABS.

#### BOKI LADY

Wymiar boków – 820 mm x 80 mm x 1080 mm wysokość – 1 szt. bok lewy, 1 szt. bok prawy

Boki lady wykonane w tej samej technologii co front lady – na bazie konstrukcji metalowej wykonanej z profilu 35 x 35 mm. Na zewnątrz - od dołu profil z anodowanego aluminium wysokość 80 mm, następnie panel płytowy – płyta 18 mm – kolor NOCE (z palety DVO), obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Na wysokości 635 mm, ozdobny profil aluminiowy o wysokości 13 mm oraz część podświetlona – taśma LED – w części wykonanej z płyty pleksiglasowej o grubości 4 mm (wewnątrz blacha metalowa 8 mm malowana na biało - półpołysk) w białej ramie wysokość 327 mm.

Od wewnątrz – od dołu profil aluminiowy wysokość 80 mm, następnie panel płytowy – płyta 18 mm w kolorze NOCE (z palety DVO), obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty - wysokość panela 975 mm

#### SZAFKA WYSOKA

Szafka – łącząca dwa blaty robocze – o wymiarze 460 x 815 x 1115 mm wysokość

Szafka 3 OH otwarta z dwiema regulowanymi półkami. Górny blat szafki wykonany z płyty melaminowanej 18 mm obrzeże: ABS 2 mm w kolorze płyty. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty, natomiast spód szafki wykonany z płyty melaminowanej 25 mm obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Plecy montowane za pomocą kołków.

Szafka na stopkach z możliwością regulacji.

Blat górny szafki w kolorze NOCE (z palety DVO), reszta szafki w kolorze aluminium (z palety DVO).

#### KONTENER MOBILNY

Kontener 3- szufladowy na kółkach – 2 szt.

Kontener o wymiarze: 420 mm x 565 mm x 580 mm wysokość.

Blat górny wykonany z płyty melaminowanej 18 mm obrzeże: ABS 2 mm w kolorze płyty, korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18 mm obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Szuflady wykonane z płyty 12 mm, obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty – na prowadnicach metalowych.

Górny blat oraz korpusy szuflad w kolorze NOCE (z palety DVO), reszta w kolorze aluminium (z palety DVO)

### **3. Fotel - 4 szt**

Fotel bez podłokietników o wymiarach: szerokość 750 mm, głębokość 760 mm, wysokość do siedziska 440 mm, całkowita wysokość 730 mm. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej oraz trzywarstwowej pianki. Stelaż wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej proszkowo na kolor Alu. Fotel tapicerowany tkaniną SILVERTEX – 100 % winyl, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, odporność na światło  $\geq 7$ , odporność na zimno do -23 st C, wodoodporna, atest trudnopalności zgodnie z normą EN 1021 oraz normą EN 71-2:2006+Al.:2007, warstwa zewnętrzna tkaniny pokryta preparatem jonów srebra. Fotel posiada atest wytrzymałościowy

#### **4. Fotel podwójny – 2 szt**

Sofa bez podłokietników o wymiarach: szerokość 1350 mm, głębokość 760 mm, wysokość do siedziska 440 mm, całkowita wysokość 730 mm. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej oraz trzywarstwowej pianki. Stelaż wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej proszkowo na kolor Alu. Sofa tapicerowana tkaniną SILVERTEX – 100 % winyl, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, odporność na światło  $\geq 7$ , odporność na zimno do -23 st C, wodoodporna, atest trudnopalności zgodnie z normą EN 1021 oraz normą EN 71-2:2006+Al.:2007, warstwa zewnętrzna tkaniny pokryta preparatem jonów srebra. Fotel posiada atest wytrzymałościowy.

#### **5. Stolik kawowy – 2 szt**

Stolik o wymiarze: 700 x 680 x 410 mm wysokość.

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleina ABS 2 mm w kolorze płyty – z zaokrąglonymi rogami. Stelaż wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej proszkowo na kolor Alu. Stolik powinien nawiązywać stylistyką do sof i foteli na hall.

#### **6. Szafa – 1 szt**

Szafa o wymiarze : 850 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys.

Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm , okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Plecy szafy – dzielone na pół w pionie - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze boków szafy. Mocowane do korpusu za pomocą kołków. Od góry jedna półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Do spodu półki mocowany wieszak wysuwany na ubrania. Szafa na okrągłych stopkach o wys 15 mm. z możliwością regulacji. Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, , okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty, z zamkiem baskwilowym. Korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

#### **7. Szafa na dokumenty – 1 szt**

Szafa o wymiarze : 850 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 5 OH

Korpus wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, , okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Plecy szafy – dzielone na pół w pionie - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18

mm, w kolorze boków szafy. Mocowane do korpusu za pomocą kołków. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Jedna półka mocowana na stałe – półka konstrukcyjna – 3 półki z możliwością regulacji na uchwytych zapobiegających przesuwaniu i wypadaniu Szafa na okrągłych stopkach o wys 15 mm. z możliwością regulacji. Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty, z zamkiem baszkiowym. Korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

#### **8. Szafka na dokumenty (zestaw) – 1 szt.**

W skład zestawu wchodzi: dwie szafki o wymiarze 900 x 390 x 1360 mm wys. oraz jedna szafka o wymiarze 450 x 390 x 1360 mm wys. 3 OH

Korpusy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Plecy szafy – w szafkach szerokich dzielone na pół w pionie - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze szafy. Mocowane do korpusu za pomocą kołków. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. 2 półki z możliwością regulacji, na uchwytych zapobiegających przesuwaniu i wypadaniu Szafki na okrągłych stopkach o wys 15 mm. z możliwością regulacji. Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty, z zamkiem. Korpus szafki w kolorze aluminium (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

Zestaw szafek od góry przykryty oddzielnym daszkiem o wymiarze 2250 x 390 x 25 mm wysokość, wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm – w kolorze NOCE (z palety DVO), obrzeże: ABS 2 mm w kolorze płyty.

#### **9. Biurko gabinetowe – 2 szt.**

Biurko łukowe o wymiarze: szer. 2200 mm x głęb. 1050 mm x wys. 750 mm,

Błat biurka – w kształcie łukowym o promieniu R=3300 mm - wykonany z płyty melaminowanej o grubości **38 mm**, wykończonej **ABS 3 mm** w kolorze płyty Podstawę biurka stanowią nogi płytowe wykonane z płyty melaminowanej o grubości 38 mm wykończonej ABS 3 mm w kolorze płyty. Między blatem a nogami metalowe dystanse w kształcie „leżącej cyfry 6” o wysokości 40 mm, malowane proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Blenda biurka – łukowa – wykonana z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej ABS 3 mm w kolorze płyty, mocowana do nóg oraz blatu biurka za pomocą okrągłych metalowych łączników o długości 45 mm malowanych proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Biurko stoi na metalowych stopkach w kształcie „leżącej cyfry 6” w kolorze aluminium, zawierających regulatory poziomu. Kolor biurka: DARK CHERRY (z palety DVO)

Pomocnik do biurka na kółkach: szer. 1200 mm x głęb. 600 mm x wys. 630 mm.

Błat górny pomocnika oraz spód- wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm okleinowany ABS mm w kolorze płyty Pozostałe elementy pomocnika – korpus, plecy, drzwi szafek oraz fronty szuflad – wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowane ABS 2 mm w kolorze płyty. Z lewej i prawej strony szafki zamykane o szerokości 400 mm. W

każdej szafce jedna półka regulowana wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleina ABS 2 mm na uchwytych zapobiegających przesuwaniu i wypadaniu. W środkowej części pomocnika kontener 3-szufladowy o szerokości 400 mm. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem oraz samodomykaczem. Szuflady wyposażone w zamek centralny. Uchwyty w szafkach i kontenerze w kolorze aluminiowym o rozstawie 96 mm – w kształcie sześciangu o wymiarze 100 x 20x 20 mm. Pomocnik na kółkach o średnicy 80 mm z hamulcami – w kolorze aluminiowym. Kolor pomocnika: DARK CHERRY (z palety DVO)

#### **10. Krzesło obrotowe II – 2 szt.**

Krzesło obrotowe tapicerowane, na podnośniku pneumatycznym, z regulowanymi podłokietnikami. Wymiary: szerokość i głębokość siedziska – 480 mm, wysokość oparcia – 760 mm, wysokość do siedziska 450-580 mm, wysokość podłokietników 200-280 mm, wysokość całkowita fotela 1185-1315 mm.

Specjalnie uformowane siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowej obite pianką i tapicerowane skórą. Oparcie – wysokie, ergonomicznie wyprofilowane ze stabilnym podparciem dla kręgosłupa i głowy - z niezależnym mechanizmem do regulacji podparcia lędźwi. Mechanizm SYNCHRO umożliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z blokadą w czterech pozycjach oraz regulacją głębokości siedziska i trzystopniową regulacją kąta pochyleń siedziska. Podłokietniki regulowane – konstrukcja odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor ALU z miękką nakładką z poliuretanu. Podstawa fotela pięcioramienna – z polerowanego aluminium – o średnicy 670 mm z kółkami o średnicy 65 mm. Krzesło tapicerowane naturalną skórą.

Krzesło posiada atest wytrzymałościowy wg PN-EN 1335-3: 2002 oraz atest ergonomiczno-fizjologiczny wg PN-EN 1335-1. Krzesło posiada certyfikat GS.

#### **11. Zestaw szaf gabinetowych 1 – 1 szt.**

Zestaw szaf o wymiarze: szer. 1860 mm x głęb. 460 mm x wys. 1375 mm. W skład zestawu wchodzi: jedna szafa przeszklona 3 OH o szerokości 900 mm. oraz dwie szafa zamykane – z prawej i lewej strony zestawu - o szerokości 450 mm. Korpus szaf wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej ABS 2 mm w kolorze płyty. Drzwi szklane wykonane z mlecznego szkła o grubości 4 mm w aluminiowej ramie. Drzwi z zamkiem. Drzwi pełne wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej ABS 2 mm w kolorze płyty. Plecy szafy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm - w kolorze szafy - mocowanej z korpusem szafki za pomocą kołków. Zestaw posiada dwa boki zewnętrzne oraz blat górny – przykrywający wszystkie szafki - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej ABS 3 mm w kolorze płyty. Uchwyty w kolorze aluminiowym o rozstawie 96 mm – w kształcie sześciangu o wymiarze 100 x 20x 20 mm. Kolor: DARK CHERRY (z palety DVO)

#### **12. Zestaw szaf gabinetowych 2 – 1 szt.**

Zestaw szaf o wymiarze: szer. 143mm x głęb. 460 mm x wys. 1375 mm. W skład zestawu wchodzi: jedna szafa przeszklona 3 OH o szerokości 45mm. oraz jedna zamykana o szerokości

450 mm. Korpus szaf wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej ABS 2 mm w kolorze płyty. Drzwi szklane wykonane z mlecznego szkła o grubości 4 mm w aluminiowej ramie. Drzwi z zamkiem. Drzwi pełne wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej ABS 2 mm w kolorze płyty. Plecy szafy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm - w kolorze szafy - mocowanej z korpusem szafki za pomocą kołków. Zestaw posiada dwa boki zewnętrzne oraz blat górny – przykrywający wszystkie szafki - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej ABS 3 mm w kolorze płyty. Uchwyty w kolorze aluminiowym o rozstawie 96 mm – w kształcie sześcianu o wymiarze 100 x 20x 20 mm. Kolor: DARK CHERRY (z palety DVO)

### **13. Kontener – 16 szt.**

Kontener na kółkach o wymiarach 430x580x620h

Korpus oraz tył wykonany z płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejanej ABS 1 mm w kolorze płyty, blat górny z płyty grubości 25 mm oklejanej ABS 2mm w kolorze płyty.

Szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych z wysuwem częściowym i samoczynnym domykiem. Zamek centralny z możliwością wymiany wkładki umożliwiającym dobór do różnych systemów zamknięć. Szuflady wyposażone w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. Piórniki z tworzywa na prowadnicy kulkowej z wysuwem częściowym. Fronty szuflad płyta melaminowana 18 mm oklejana ABS 2 mm w kolorze płyty.

Boki i tył kontenera w kolorze GRIGIO (z palety DVO), daszek oraz fronty szuflad w kolorze NOCE (z palety DVO)

### **14. Nadstawka multimedialna – 20 szt.**

Szafka niska zamykana o wymiarach: szer. 800 mm x głęb. 390 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty melaminowanej. Górny wieniec szafki wykonany jest z płyty o grubości 25 mm okleina ABS 2 mm w kolorze płyty, reszta konstrukcji oraz półka z płyty o grubości 18 mm okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych. Szafa jest wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO), korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO)

### **15. Kosz stal nierdzewna – 21 szt.**

Kosz na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym

Pojemność: 20L.

Materiał: stal nierdzewna matowa (satyna).

Wymiary ok: Ø29,5, 44,5H cm

### **16. Kosz ażurowy okrągły – 18 szt.**

Pełny metalowy spód. Wykonany z metalu - siatki powlekanej czarnym lakierem. Pojemność ok. 19l Średnica ok: 250 mm, wysokość ok: 350 mm

#### **17. Kosz w toalecie – 29 szt**

Kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym biały.

Kosz o pojemności 5 litrów, pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro

Wymiary ok: wysokość 28 cm, średnica 20,5 cm

#### **18. Kosz z uchylną pokrywą – 8 szt**

Pojemność: 25 l.

Materiał: tworzywo sztuczne.

Wymiary ok: 26x36x16cm (SxHxG)

#### **19. Katedra wykładowcy – sala konferencyjna**

Podest - na salę konferencyjną - o wymiarze: szerokość 4000 mm, głębokość 3000 mm, wysokość 300 mm. Składający się z dwóch elementów 9 (2000 x 1500).Błat podestu wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną identyczna jak na całej sali konferencyjnej. Błat w ramie aluminiowej profilowanej w ten sposób by można było swobodnie połączyć dwa podesty. Podest na czterech nogach wykonanych z profilu aluminiowego zamkniętego o wymiarach 100 x 100 mm ze stopkami z regulacją wysokości.

#### **20. Krzesła gościnne konferencyjne – 6 szt.**

Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym – 4 nogi. Wymiary: szerokość siedziska 590 mm, wysokość oparcia 530 mm, wysokość do siedziska 440 mm, wysokość podłokietników 240 mm, całkowita wysokość krzesła 970 mm.

Specjalnie uformowane siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej obitej pianką i tapicerowane naturalną skórą.

Stelaż – metalowy malowany proszkowo na kolor ALU – wykonany z rury  $\varnothing 20 \times 2$  mm. Przednie nogi przechodzące w podłokietniki. Podłokietniki pokryte miękką nakładką z czarnego poliuretanu. Krzesło posiada atest wytrzymałościowy wg PN-EN 1335-3: 2002 oraz certyfikat GS.

#### **21. Krzesła gościnne – szt. 34**

Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym – 4 nogi. Wymiary: szerokość siedziska 605 mm, wysokość oparcia 360 mm, wysokość do siedziska 440 mm, wysokość podłokietników 230 mm, całkowita wysokość krzesła 810 mm.

Specjalnie uformowane siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej obitej pianką i tapicerowane tkaniną. Oparcie mocowane do ramy krzesła za pomocą aluminiowych ozdobnych łączników.

Stelaż – metalowy malowany proszkowo na kolor ALU – wykonany z rury  $\varnothing 20 \times 2$  Podłokietniki pokryte miękką nakładką z czarnego poliuretanu. Krzesło tapicerowane tkaniną ELASTIKA - 100% poliester, odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale, odporność na piling 4/5, odporność na światło 4/5, atest trudnopalności zgodny z normą BS 5852:1979, BS EN 1021-1:1994, BS EN 1021-2:1994, BS 7176:1997. Krzesło posiada atest wytrzymałościowy wg PN-EN 13751: 2004.

## **22. Krzesła konferencyjne – 40 szt ( z wózkami do transportu)**

Krzesło konferencyjne ze składanymi podłokietnikami. Wymiary: szerokość oparcia 426 mm, szerokość siedziska 430 mm, głębokość 545 mm, całkowita wysokość 545 mm, kąt nachylenie między siedziskiem a oparciem nie mniejszy niż 102 stopnie.

Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 10,5 mm, siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 8,5 mm. Konstrukcja krzesła metalowa w kształcie odwróconej litery V – nogi wykonane z rury stalowej  $\varnothing 22 \times 2$  mm, rama oparcia wykonana z rury stalowej  $\varnothing 20 \times 2,5$  mm. Oparcie łączone ze stelażem za pomocą 4 śrub. W oparciu otwór do swobodnego przestawiania krzesła. Siedzisko łączone z rama za pomocą tworzywowego łącznika i 4 śrub. Krzesło musi posiadać fabrycznie zamontowany mechanizm łączenia w rzędy za pomocą stalowego łącznika, z funkcją zamykania w sposób trwały i zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Krzesło wyposażone w składane podłokietniki, zamontowane do oparcia krzesła – podłokietnik stalowy z nakładką z tworzywa. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka - tkanina LUCIA 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale, atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021 P1&2, BS 7176. Możliwość sztaplowania krzesel do 10 szt.

### Wózek do transportu krzesel - 5 szt.

Z regulowanym rozstawem do transportu zesztaplowanych krzesel.

Wymiar 554 x 575-700 x 125 mm wys.

Konstrukcja metalowa, 4 kółka o średnicy 75 mm (w tym 2 z hamulcem).

## **23. Krzesła konferencyjne – 6 szt**

Krzesło konferencyjne na kółkach. Wymiary: szerokość oparcia 453 mm, szerokość siedziska 472 mm, głębokość całkowita 596 mm, szerokość całkowita 577 mm, całkowita wysokość 830 mm, wysokość podłokietników 180 mm,

Oparcie i siedzisko wykonane z jednej formatki sklejki bukowej o grubości min 9 mm. Oparcie poszerzone w części lędźwiowej o ok. 35 mm z każdej strony, dla lepszego podparcia miednicy. Siedzisko wyprofilowane (wypukłe) w części lędźwiowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju 22 mm, stalowy chromowany. Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. Połączenie siedziska ze stelażem za pomocą sklejkowych krążków montażowych. Podłokietniki zamknięte, będące połączeniem nogi przedniej i tylnej – noga przednia i tylna oraz podłokietnik wykonane z jednego elementu odpowiednio wyprofilowanego. Na podłokietnikach nakładki poliuretanowe zatapiane. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowana tkanina SOTI wierzch: 53% PU, spód: 15% bawełna, 32% poliester, odporność na ścieranie 40 000 cykli Martindale, atest



trudnopalności zgodny z normą EN 1021 P1&2, BS 5852. Możliwość sztaplowania krzeseł do 4 szt.

#### **24. Krzesła konferencyjne z pulpitem – 34 szt.(z wózkami do transportu)**

Krzesło konferencyjne ze składanymi podłokietnikami oraz składanym pulpitem do pisania. Wymiary: szerokość oparcia 426 mm, szerokość siedziska 430 mm, głębokość 545 mm, całkowita wysokość 545 mm, kąt nachylenie między siedziskiem a oparciem nie mniejszy niż 102 stopnie.

Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 10,5 mm, siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min 8,5 mm. Konstrukcja krzesła metalowa w kształcie odwróconej litery V – nogi wykonane z rury stalowej  $\varnothing 22 \times 2$  mm, rama oparcia wykonana z rury stalowej  $\varnothing 20 \times 2,5$  mm. Oparcie łączone ze stelażem za pomocą 4 śrub. W oparciu otwór do swobodnego przestawiania krzesła. Siedzisko łączone z rama za pomocą tworzywowego łącznika i 4 śrub. Krzesło musi posiadać fabrycznie zamontowany mechanizm łączenia w rzędy za pomocą stalowego łącznika, z funkcją zamykania w sposób trwały i zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Krzesło wyposażone w składane podłokietniki, zamontowane do oparcia krzesła – podłokietnik stalowy z nakładką z tworzywa. Z prawej strony krzesła składany pulpit do pisania o wymiarze 360 x 280 mm wykonany z lakierowanej sklejki. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka - tkanina LUCIA 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale, atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021 P1&2, BS 7176. Możliwość sztaplowania krzeseł do 10 szt.

#### **25. Krzesło obrotowe – 18 szt.**

Krzesło obrotowe tapicerowane na podnośniku pneumatycznym z regulowanymi podłokietnikami. Wymiary: szerokość i głębokość siedziska – 470 mm, wysokość oparcia – 570 mm, wysokość do siedziska 445-575 mm, wysokość podłokietników 200-280 mm, wysokość całkowita krzesła 995-1125 mm.

Siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej obite pianką i tapicerowane tkaniną. Oparcie z możliwością regulacji góra-dół, z niezależnym mechanizmem do regulacji podparcia lędźwi. Mechanizm SYNCHRO umożliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z blokadą w czterech pozycjach oraz regulacja głębokości siedziska. Podłokietniki regulowane czarne nylonowe z miękką nakładką z poliuretanu. Podstawa krzesła pięcioramienna – z polerowanego aluminium – o średnicy 670 mm z kółkami o średnicy 65 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną ELASTIKA - 100% poliester, odporność na ścieranie 200 000 cykli Martindale, odporność na pikling 4/5, odporność na światło 4/5, atest trudnopalności zgodny z normą BS 5852:1979, BS EN 1021-1:1994, BS EN 1021-2:1994, BS 7176:1997.

Krzesło posiada atest ergonomiczno-fizjologiczny wg PN-EN 1335-1. Krzesło posiada certyfikat GS.

#### **26. Lustro dla niepełnosprawnych – 3 szt**

Lustro uchylne dla niepełnosprawnych w ramie ze stali nierdzewnej. Wymiar lustra: 800 x 600 x 28 mm. Laminowane szkło matowe o grubości 4 mm.

**27. Lustro do łazienek – 21 szt.**

Lustro w wymiarze 500 x 700, szkło o grubości 4 mm, fazowane krawędzie.

**28. Pojemnik na ręczniki papierowe – 5 szt**

Materiał: stal nierdzewna matowa (satyna),

Pojemność do 500 szt. ręczników.

Okienko do kontroli ilości ręczników.

Pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.

Wymiary ok. (WxSxG): 26x28,5x10cm

**29. Pojemnik na papier toaletowy naścienny – 29 szt**

Materiał: stal nierdzewna matowa.

Okienko do kontroli ilości papieru.

Wymiary ok. (WxSxG): 28,5x26x13cm

**30. Pojemnik na szczotkę + szczotka (WC) – 29 szt**

Szczotka do toalet stojąca w okrągłej obudowie. Wykonana ze stali nierdzewnej – chrom błyszczący. Końcówki szczotki wykonane z tworzywa. Wymiar ok.:  $\varnothing$  100 x 385 mm wysokość.

**31. Popielnica ( na zewnątrz) – 4 szt.**

Wykonana ze stali nierdzewnej matowej, zdejmowana pokrywa, wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie, wyjmowane wiadro na odpady o pojemności 9 litrów, wymiary ok:60,5 cm  $\varnothing$  ok. 22,5cm

**32. Poręcz prosta – 3 szt.**

Poręcz prosta mocowana do ściany o długości 800 mm i głębokości 90mm, wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy rurki  $\varnothing$  30 mm i grubości 1,5 mm – wykończenie polerowane połysk. Poręcz powinna posiadać deklarację zgodności CE.

**33. Poręcz umywalkowa lewa i prawa – 6 szt.**

Poręcz umywalkowa prawa – 3 szt. i lewa – 3 szt. wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy rurki  $\varnothing$  30 mm i grubości 1,5 mm – wykończenie polerowane połysk. Wymiar poręczy: szerokości 500 mm, głębokość 230 mm, wysokość 230 mm.

Poręcz powinna posiadać deklarację zgodności CE.

**34. Poręcz WC – 3 szt**

Poręcz uchylna z miejscem na papier toaletowy mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy rurki  $\varnothing$  30 mm i grubości 1,5 mm – wykończenie polerowane połysk. Wymiar

poręczy: szerokość 600 mm, wysokość 250 mm. Poręcz powinna posiadać deklarację zgodności CE.

### **35. Stolik konferencyjny – 1 szt**

Stół okrągły o wymiarze:  $\varnothing$  1200 mm x wys. 735 mm.

Błat stołu wykonany z płyty melaminowanej o grubości **38 mm**, wykończonej **ABS 3 mm** w kolorze płyty. Stół oparty na 1 okrągłej metalowej nodze. Noga – o średnicy 80 mm mocowana na dole do metalowego talerza o średnicy 600 mm. i grubości 10 mm, a na górze (do spodu blatu) do metalowego talerza o średnicy 500 mm i grubości 8 mm Całość malowana proszkowo w kolorze aluminiowym RAL 9006. Kolor blatu: DARK CHERRY (z palety DVO)

### **36. Stolik okrągły – 8 szt.**

Stolik o wymiarze:  $\varnothing$  600 mm x 755 mm wys. Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Podstawa metalowa na jednej nodze. Spód – okrągła chromowana podstawa – średnica 500 mm i wys. 10 mm. Noga metalowa okrągła o średnicy 75 mm w kolorze INOX. Wysokość nogi 630 mm.

### **37. Stolik prostokątny – 15 szt.**

Stolik o wymiarze: 1100 x 700 x 750 mm wysokość. Błat o wymiarze 1100 x 700 x 18/26 mm (wysokość krawędzi bocznych blatu – 26 mm, wysokość samego blatu – 18 mm) werzalitowy odporny na: wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar papierosa, zalania, uderzenia, promienie UV. Podstawa metalowa – 4 okrągłe nogi wykonane z rury o przekroju  $\varnothing$  32 mm x 1,5 mm, zwężające się od góry do dołu (na dole średnica nogi ma 18 mm) i wygięte w kierunku środka blatu. Zakończone plastikowymi stopkami. Nogi połączone między sobą – pod blatem – krzyżakiem wykonanym z zamkniętego profilu metalowego o wymiarze 40 x 15 mm. Podstawa w kolorze chrom.

### **38. Stoły konferencyjne – 8 szt. (z wózkiem do transportu)**

Stoły konferencyjne ze składanymi podstawami. Wymiar stołu: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720 mm. Błat stołu wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Składana podstawa w kształcie odwróconej litery T - wykonana z rur o średnicy 30 mm, elementy podblatowe z rur o średnicy 25 mm Podstawa posiada regulowane stopki.

#### Wózek do transportu stołów konferencyjnych – 1 szt.

Wózek do transportu stołów konferencyjnych składanych. Wymiar ok.: długość 760 mm, szerokość 760 mm, wysokość 1230 mm. 4 kółka o średnicy 125 mm (2 kółka samonastawne z hamulcem) Wózek w całości wykonany z profili stalowych. Max ilość przewożonych stołów – 10 szt.

### **39. Szafa aktowa – 34 szt.**

Szafa o wymiarze : 900 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 1/3 zamykana - 5 OH

Boki oraz spód szafy wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Daszek wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Plecy szafy – dzielone na pół w pionie - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze boków szafy. Mocowane do korpusu za pomocą kołków. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Jedna półka mocowana na stałe – półka konstrukcyjna – 3 półki z możliwością regulacji na uchwytych zapobiegających przesuwaniu i wypadaniu Szafa na okrągłych stopkach o wys 15 mm. z możliwością regulacji. Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty, z zamkiem. Korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

#### **40. Szafa gospodarcza dwudrzwiowa- 4 szt**

Szafa dwudrzwiowa o wymiarze: szer. 1000 mm x głęb. 435mm x wys. 1990mm. Wieniec górny szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1, wieniec dolny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy o gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym – blokada w dwóch punktach. Od góry w szafie jedna półka na całej szerokości szafy. Pod górną półką szafa dzielona w pionie – ½ aktowa, ½ ubraniowa z drążkiem na wieszaki na odzież. Półki regulowane co 25 mm.

#### **41. Szafa ubraniowo-aktowa – 11 szt**

Szafa o wymiarze : 900 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 1/3 aktowa, 2/3 ubraniowa

Boki, ściana dzieląca pionowa oraz spód wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, , okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Daszek wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty Plecy szafy – dzielone na pół w pionie - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze boków szafy. Mocowane do korpusu za pomocą kołków. Półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże: ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Jedna półka mocowana na stałe – półka konstrukcyjna – 3 półki z możliwością regulacji na uchwytych zapobiegających przesuwaniu i wypadaniu. Szafa dzielona w pionie – 1/3 aktowa z półkami, 2/3 ubraniowa – wieszak wysuwany. Szafa na okrągłych stopkach o wys 15 mm. z możliwością regulacji. Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze płyty, z zamkiem baskwilowym. Korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

#### **42. Szafka metalowa na ubrania – 86 szt**

Szafa o wymiarze: szer. 400mmxgłęb.490mmxwys.1800mm. Wieniec dolny - z blachy ocynkowanej - szafy oraz drzwi wykonane z blachy o gr. 0,8 mm pozostałe elementy szafy wykonane z blachy o gr. 0,6 mm. Szafa – w każdej komorze górna półka i drążek na 2 przesuwne wieszaki. Na drzwiach szafy otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Drzwi

wyposażone w zamek ryglujący w trzech punktach. Szafy przystosowane do ustawienia na ławkach. Szafy powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-90/F-06010/05 i PN-90/F-06009.

Ławka o wymiarze: szer. 400 mm x głęb. 745 mm x wys. 405 mm.

Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Stopki podstaw wyposażone w regulatory wysokości. Siedzisko wykonane z 3 listew drewnianych lakierowanych lakierem bezbarwnym.

#### **43. Szafka stojąca dwudrzwiowa – 5 szt**

Szafka o wymiarach 800 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki. Szafka z jedną regulowaną półką. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o średnicy 40 mm

#### **44. Szafka stojąca jednodrzwiowa – 1 szt**

Szafka o wymiarach 400 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki. Szafka z jedną regulowaną półką. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o średnicy 40 mm

#### **45. Szafka stojąca jednodrzwiowa – 3 szt.**

Szafka o wymiarach 600 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki. Szafka z jedną regulowaną półką. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o średnicy 40 mm.

#### **46. Szafka stojąca pod zlewozmywak – 5 szt.**

Szafka o wymiarach 1000 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o średnicy 40 mm

#### **47. Szafka stojąca z trzema szufladami – 5 szt.**

Szafka o wymiarach 400 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki. Spód szuflad wykonany z płyty HDF 3 mm jednostronnie lakierowanej

na biało. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o średnicy 40 mm

**48. Szafka wisząca front szklany – 10 szt.**

Szafka o wymiarach 600 x 320 x 360(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze płyty. Front: mleczne szkło w ramie MDF. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki.

**49. Błat kuchenny – 1 szt**

Błat o wymiarze głębokość 600 x wysokość 30 mm, – gładki mat. Błat odporny na ścieranie, uderzenie, wysoką temperaturę i światło.

Szerokość blatu:

- 2400 mm – 1 szt.
- 2000 mm – 2 szt.
- 1400 mm – 2 szt.

**50. Wieszak ruchomy do szatni mocowany do ściany – 11 szt.**

Wieszak metalowy mocowany do ściany, jednoramienny, ruchomy, dwustronny 14 haczyków (po 7 z każdej strony).

Wymiar: długość 800 mm, wysokość 300 mm.

**51. Wieszaki – 20 szt.**

- Wieszak wolnostojący metalowy - 10 szt.

Wieszak wykonany z rury metalowej o średnicy fi 35 x 1,5 mm malowanej proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Podstawę stanowią 4 nogi zakończone plastikowymi stopkami. W dolnej części wieszaka znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się w 1/3 wysokości wieszaka, stanowi podstawę na parasole. W górnej części znajdują się 4 wieszaki o długości 180 mm oraz 4 wieszaki o długości 30 mm.

Wysokość całkowita wieszaka nie mniejsza niż 1870 mm.

- Wieszaki ubraniowe (kpl.- 5 szt) – 10 szt

**52. Donica duża – 8 szt.**

Donice w kształcie prostopadłościennym, zwężającym się ku dołowi, wykonane z polipropylenu pokryte lakierem, kolor biały wysoki połysk.

Wymiary:

- otwór górny - 40x40 cm
- wysokość - 75 cm

W skład donicy wchodzi:

- korpus
- rama
- wkład
- zestaw nawadniający

- podstawka

Pojemność zbiornika wodnego: 8 l

Waga kompletnej donicy (bez roślin i ziemi oraz wody): 11,7 kg

Donice mrozoodporne i odporne na promienie UV.

### **53. Kwiaty do donic dużych – 16 szt**

Proponowana roślinność z gatunku sansewieria - wysokość ok. 70 - 80 cm.

### **54. Doniczki do biur – 24 szt.**

Donice okrągłe wykonane z polipropylenu pokryte lakierem, kolor biały wysoki połysk. Wymiary:

- średnica otworu - 35 cm
- wysokość - 33 cm

W skład donicy wchodzi:

- korpus
- rama
- wkład
- zestaw nawadniający
- podstawka

Pojemność zbiornika wodnego: 4 l

Waga kompletnej donicy (bez roślin i ziemi oraz wody): 4,6 kg

Donice mrozoodporne i odporne na promienie UV.

### **55. Rośliny do doniczek do biur – 24 szt.**

Proponowana roślinność z gatunku sansewieria - wysokość ok. 55 cm.

### **56. Tablica informacyjna (hall główny) - 1 szt.**

Tablica informacyjna wisząca o wymiarze: szerokość 1636 mm, wysokość 546 mm. Całość wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Podział tablicy od góry: 1 x profil pełny gładki o wysokości 156 mm i szerokości 1606, poniżej 8 x profil o wysokości 45 mm na wsuwkę – profile te w pionie dzielone na szerokości 800 mm profilem aluminiowym o szerokości 6 mm. (tworząc dwa rzędy po 8 profili). Do profili po bokach montowane „clipy” które pozwalają na zamocowanie ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o profilu półokrągłym o szerokości 15 mm. Profil gładki przystosowany do wyklejenia grafiką na całej długości i szerokości. Profile na wsuwkę - przystosowane do włożenia grafiki drukowanej – zabezpieczone antyrefleksyjną pleksi. Swobodny dostęp do wymiany grafiki w profilach na wsuwkę.

### **57. Komunikacja wizualna (tabliczki przydrzwiowe, numeracja pomieszczeń)**

- tabliczki przydrzwiowe imienne – 21 szt.

Tabliczki wiszące o wymiarze: szerokość 250 mm, wysokość 185 mm. Całość wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Podział tablicy od góry: 1 x profil na wsuwkę o wysokości 62 mm i szerokości 220, poniżej 3 x profil o wysokości 31 mm na wsuwkę. Do profili po bokach montowane „clipy” które pozwalają na zamocowanie ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o

profilu półokrągłym o szerokości 15 mm. Profile na wsuwkę - przystosowane do włożenia grafiki drukowanej – zabezpieczone antyrefleksyjną pleksi. Swobodny dostęp do wymiany grafiki w profilach na wsuwkę.

- tabliczki przydrzwiowe – numeracja pomieszczeń – 48 szt.

Tabliczki wiszące o wymiarze: szerokość 250 mm, wysokość 92 mm. Całość wykonana z profili aluminiowych anodowanych. 1 x profil gładki o wysokości 62 mm i szerokości 220. Do profili po bokach montowane „clipy” które pozwalają na zamocowanie ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o profilu półokrągłym o szerokości 15 mm.

Profil gładki przystosowany do wyklejenia grafiką na całej długości i szerokości.

## **58. Rolety wewnętrzne:**

Żaluzje poziome – 21 szt.

Żaluzje poziome aluminiowe perforowane o szerokości lameli min. 50 mm, lakierowane – połysk, w kolorze RAL 7037, mocowane do sufitu. Sterowanie ręczne za pomocą sznurków. Wymiar żaluzji: szerokość 3000 mm, wysokość 3400 mm

Rolety zaciemniające - wolnowiszące – 5 szt.

Rolety wolnowiszące zaciemniające. Materiał 100 % poliester, mocowane do sufitu. Każda roleta posiada samohamujący mechanizm łańcuszkowy pozwalający na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu.

Wymiary rolet:

3400 x 3000 mm – 3 szt.

2480 x 3000 mm – 2 szt.

1650 x 3000 mm – 1 szt.

## **59. Wycieraczki wewnętrzne – 13 szt.**

Wycieraczka z trwałą prążkowaną powierzchnią składającą się z „kanałów” do usuwania brudu i kamyków. Wychwytuje wilgoć z butów, dzięki czemu zapewnia bezpieczne chodzenie. Wykonana z włókna – 100% polipropylen. Antypoślizgowy, nie brudzący spód z PVC. Spełnia wymogi normy klasy palności – Euroclass EN 13501-1. Atest PZH.

Wielkość wycieraczki: 900 x 600 x 5 mm

## **60. Naczynia i sztucce – 7 kpl.**

W skład kompletu naczyń wchodzi:

- Imbryk – 1,35 L – 1 szt
- Cukiernica – 0,3 L – 1 szt
- Dzbanuszek – 0,15 L – 1 szt
- Filiżanka ze spodkiem – 0,2 L / 14,5 cm – 12 / 12 szt
- Talerz deserowy – 17 cm – 12 szt
- Talerz płytki (na ciasto) – 28 cm – 2 szt

Kolor biały. Naczynia z nadrukiem logo Techn-Parku.

Zestaw do zmywarki i mikrofalówki



W skład kompletu sztućców wchodzi:

- łyżeczka mała stal nierdzewna x 12 szt.
- widelec stal nierdzewna x 12 szt.
- nóż stal nierdzewna x 12 szt.

Sztućce polerowane, nadające się do mycia w zmywarce.

#### **61. Suszarka do naczyń – 5 szt.**

Suszarka do naczyń dwurzędowa – wymiar: szerokość 550 mm, głębokość 250 mm wysokość 395 mm. Wykonana ze stali chromowanej – od spodu tacka plastikowa.

#### **62. Dodatkowe wyposażenie biur: obrazy, tablice magnetyczne, ceramika..... itp.**

##### Obrazy – 12 szt.

Reprodukcje o wymiarze 800 x 600 mm w ramie aluminiowej lakierowanej elektrostatycznie

##### Tablica magnetyczna – 12 szt.

Tablica magnetyczna biała wisząca o wymiarze: 900 x 600 mm. Listwy boczne wykonane z profilowanego aluminium. Możliwość mocowania na tablicy plansz za pomocą magnesów oraz możliwość pisanie kolorowymi pisakami. Tablica posiada certyfikat zgodności PN-EN 14434:2007

##### Ceramika – 12 kpl.

Zestaw porcelanowy w skład którego wchodzi:

- filiżanka ze spodkiem 0,2 L / 14,5 cm – 12 / 12 szt,
- dzbanek szklany 100 ml x 1 szt.
- cukiernica 150 ml x 1 szt.
- talerzyk deserowy 17 cm x 12 szt.
- talerz płytki (na ciasto) – 28 cm – 2 szt
- Szklanka ze szkła 300 ml x 12 szt
- Dzbane (termos) do kawy/herbaty 1,5 ltr ze stali nierdzewnej

Kolor biały. Naczynia z nadrukiem logo Techno-Parku.

Zestaw do zmywarki i mikrofalówki

##### Ekspres do kawy – kolor srebrny – 2 szt.

Dzbane zatrzymujący aromat Części urządzenia można myć w zmywarce. Odłączany filtr Schowek na przewód. Dane techniczne: Moc 1400 W Napięcie 220–240 V, Częstotliwość 50/60 Hz, Długość przewodu 0,88 cm, pojemność 1,2 l / 1–15 ml, Czas parzenia 10 minuta(y) Dane techniczne konstrukcji. Materiały Miska, przykrywka, popychacz, szklany dzbanek. Wymiary (D x S x W) 196 x 382 x 395 mm Waga urządzenia 2,0kg Waga(z opakowaniem) 2,7 kg.

##### Lampa – kinkiet – 12 szt.

Wymiar: szerokość 105 mm, wysokość 500 mm – możliwość regulacji, wykonana z tworzywa oraz metalu w kolorze szarym. Moc żarówki 35W, typ żarówki GY 6.35 230 V.

#### Zmywarka do naczyń – 1 szt.

Efektywność energetyczna: A Skuteczność zmywania: A, skuteczność suszenia: A

5 programów: Garnki 70 °C, Normalny 65 °C, Eco 50 °C, Skrócony 35 °C, Mycie wstępne

Zużycie w programie Eco 50: 17 l wody / 1.05 kWh energii, 4 temperatury, poziom hałasu: 52 dB (re 1 pW). Elektroniczna regeneracja, przepływowy ogrzewacz wody

Wskaźnik LED przebiegu programu, programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h. Wskaźnik braku soli na panelu, wskaźnik braku nablyszczacza, chowane pokrętko, regulacja wysokości górnego kosza, składane półki w dolnym koszu (2x) - kosze srebrne

AquaStop, system samoczyszczących filtrów

Pojemność: 12 kompletów naczyń

Dodatkowo tabletki do zmywania – 200 szt.

#### Wykładzina dywanowa na – 15 m<sup>2</sup>

Wykładzina dywanowa płytkowa do recepcji. Wielkość płytek 500 x 500 mm. Wykładzina pętulkowa o składzie runa 100% Econyl70 Aquafil barwiony na wskroś. Podłoże – bitumiczne. Wysokość runa +/- 0,8 mm, wysokość całkowita +/- 6,5 mm. Waga runa +/- 650 g/m<sup>2</sup>, ilość przetkań na m<sup>2</sup> +/- 190 000. Antystatyczność <=2 kV (wg normy ISO 6356), odporna na ogień ( EN 13501 Bfl – S1). Tłumienie dźwięków krokowych – 23 dB. Wykładzina przystosowana do użytku w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym oraz przystosowana do użytkowania mebli na kółkach. Wykładzina układana na płyn antypoślizgowy.

#### Szafka na klucze – 1 szt.

Metalowa szafka wisząca na klucze wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem cylindrycznym. 40 miejsc na klucze z numerowanymi miejscami. Wymiar: szerokość 3500 mm, głębokość 600 mm, wysokość 4200 mm.

#### Media Caddy - 1 szt.

Szklany pomocnik, mobilny, o wymiarach szerokość 480 mm, głębokość 545 mm, wysokość 1130 mm. Media Caddy w całości wykonane ze szkła hartowanego, satynowanego, grubości 12 mm. Na wysokości 980 mm, występuje półka o rozmiarach szerokość 480 mm, głębokość 470 mm. Między górną półką a podstawą poprowadzono pionowy szklany kanał kablowy o zewnętrznych wymiarach 100 mm x 140 mm, będący jednocześnie elementem konstrukcyjnym.

#### Szafka pocztowa – 2 szt.

Szafka pocztowa z 8 komorami listowymi o wymiarze: szerokość 740 mm, głębokość 270 mm i wysokości 485 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Drzwi wyposażone w jednopunktowy zamek oraz wizytownik. Otwory wrzutowe z klapką – zabezpieczenie przed wyciągnięciem przesyłek. Możliwość włożenia przesyłki formatu C4 o łącznej grubości 60 mm. Szafki z możliwością mocowania do ściany – 4 otwory z możliwością regulacji. Szafki powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-P-71004

**63. Dozownik do mydła – 50 szt.**

Materiał: stal nierdzewna matowa,

Wymiary ok. 10.5x10.5x26Hcm,

Pojemność wymiennych wkładów 880 ml.

Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

**64. Elektryczna suszarka do rąk – 21 szt.**

Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej,

Wymiary: wysokość: 30cm, szerokość: 25,5cm, głębokość: 14cm

**65. Suszarka do włosów i ciała – 6 szt.**

Wymiary ok: 92 x 250 x 110 mm.

Moc wyjściowa: 700 W.

Włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu/zawieszeniu węża.

Suszarka posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

Materiał: ABS, wykończenie: ABS, kolor: biały.