

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie wjazdu przy ulicy Wawelskiej w Elku

Lp.	Katalogi norm	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0.026	km km	 0.026	
				RAZEM	0.026
2 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6.0*0.5	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z odwiezieniem na odkład 48.0*0.0750	m ³ m ³	 3.60	
				RAZEM	3.60
5 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm 6.0	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
2 PODBUDOWA					
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta głębokości 30 cm <wjazd> 26.0*6.0	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni <wjazd> 26.0*6.0	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm <wjazd> 26.0*6.0	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
3 NAWIERZCHNIA					
9 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej w tym 30 % z kostki koloru szarego <wjazd> 26.0*6.0	m ² m ²	 156.00	
				RAZEM	156.00
4 ELEMENTY ULIC					
10 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 cm i 15x22 cm 61.0*0.0750	m ³ m ³	 4.58	
				RAZEM	4.58
11 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.0	m m	 26.00	
				RAZEM	26.00
12 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.0+6.0	m m	 32.00	
				RAZEM	32.00
13 d.4	KNR 2-31 0407-05	Ustawienie palisady betonowej wysokości 80 cm na ławie betonowej z oporem 3.0	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00