


Wysięgnik do mocowania opraw na słupach WZ, OŻ.

Zestawienie typów wysięgników podwójnych			
		Lokalizacja	Ilość [szt.]
1	podwójny nierównoramienny 180° wg rys. j.w.	ul. Okulickiego	8
		ul. Grota - Roweckiego	11
		ul. Podhorskiego	2
		ul. Wyszyńskiego	4
		ul. Mariampolska	2
Razem:			27 szt.
2	podwójny równoramienny 180° 600/1000	brak	- szt.
3	podwójny równoramienny 90°	ul. Śląska-Kraszewskiego słup Nr 1	1
		ul. Śląska-Staszica słup Nr 3	1
		ul. Augustowska-ciąg pieszy słup Nr 4	1
		ul. Krakowska-Warmińska słup Nr 3	1
		ul. Krakowska-Lwowska słup Nr 7	1
		ul. Plater-Krzywa słup Nr 2	1
		ul. Zielona-Sadowa słup Nr 15	1
		Razem:	7 szt.

TREŚĆ: Konstrukcja wysięgnika podwójnego do opraw mocowanych na słupach WZ i OŻ.	OBIĘKT: Gmina Miasto Ełk ; Projekt modernizacji oświetlenia drogowego	Nr zlecenia 1/04/2014
Projektował: inż. Tadeusz Szymański		Skala: 1 : 10
Opracował: _____		Nr rys. EOU – K 3
Sprawdził: mgr inż. Piotr Filimoniuk		
Data: 2014-05-10		



Wersja	h	w	Oznaczenie	
jednoramienna	1000	600	WOŻ 1- 10/6	
		1200	WOŻ 1- 10/12	
		1700	WOŻ 1- 10/17	
	1500	600	WOŻ 1- 15/6	
		1200	WOŻ 1- 15/12	
		1700	WOŻ 1- 15/17	
	2100	600	WOŻ 1- 21/6	
		1200	WOŻ 1- 21/12	
		1700	WOŻ 1- 21/17	
dwuramienna	1000	600	WOŻ 2- 10/6	
		1200	WOŻ 2- 10/12	
		1700	WOŻ 2- 10/17	
	1500	600	WOŻ 2- 15/6	
		1200	WOŻ 2- 15/12	
		1700	WOŻ 2- 15/17	
	2100	600	WOŻ 2- 21/6	
		1200	WOŻ 2- 21/12	
		1700	WOŻ 2- 21/17	
trzyramienna	1000	600	WOŻ 3- 10/6	
		1200	WOŻ 3- 10/12	
		1700	WOŻ 3- 10/17	
	1500	600	WOŻ 3- 15/6	
		1200	WOŻ 3- 15/12	
		1700	WOŻ 3- 15/17	
	2100	600	WOŻ 3- 21/6	
		1200	WOŻ 3- 21/12	
		1700	WOŻ 3- 21/17	

Wykonanie: z rury stalowej okrągłej:
- wymiary według tabeli
- ilość, usytuowanie i długość
ramion wg dokumentacji i
ustaleń z zamawiającym.

Wykończenie: - cynkowany ogniowo
- malowany.

Przeznaczenie: do mocowania opraw oświetleniowych na słupach betonowych typu OŻ.