

P6- strop nad klatką schodową
- Proj. izolacja termiczna - wełna mineralna 30cm
- Proj. folia PE
- istn. deszczółki 2,5cm
- istn. polepa 6cm
- istn. deszczółki 2,5cm
- istn. legary (między nimi pustka powietrzna) 10cm
- istn. tynk cem-wap na siatce 3cm
- proj. zabudowa GKF 1x 12,5mm płyta ognioochronna na stelażu

P5- klatka schodowa drewniana
- Proj. farba ognioochronna NRO
- Istniejąca płyta biegowa/spocznikowa drewniana

P4- klatka schodowa
- Istniejące lastryko do odnowienia
- Istniejąca płyta biegowa/spocznikowa betonowa

P1- podłoga na stropie Kleina
- Warstwa wykończeniowa wg rzutu*
- Proj. Wylewka samopoziomująca*
- Folia PE ułożona z zakładem
- Istniejący strop Kleina
- Istniejący tynk cem-wap

P2- podłoga na gruncie
- Warstwa wykończeniowa wg rzutu - terakota
- Proj. wylewka cementowa 4cm
- Proj. Folia PE ułożona z zakładem
- Proj. styropian 5cm
- Proj. izolacja przeciwilgociowa pozioma
- Istniejąca warstwa betonu

P3- podłoga na stropie drewnianym
- Posadzka - deszułki drewniane 2,5cm (istn. wymienić na nowe)
- Istn. strop drewniany
- Istniejący tynk cem-wap
- Proj. zabudowa GKF - 1 x 12,5mm płyta g-k ognioochronna na stelażu

D1- dach
- Istn. dachówki ceramiczne do wymiany na nowe typu holenderka
- Istn. łacenie do wymiany
- Proj. papa asfaltowa na deskowaniu x 1
- Istn. deskowanie
- Istn. konstrukcja dachowa (krokwie, płatwie)
- Proj. wełna mineralna 30cm (20+10cm) montowana miedzy krokwie
- Proj. folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm
- Proj. obudowa z płyt GKF 2x12,5mm płyta g-k ognioochronna

* Dla wykładziny PCW homogenicznej - 1cm,
dla płytek terakotowych - 2cm
Gr. wylewki samopoziomującej w poszczególnych pomieszczeniach dopasować po rozebraniu istniejących okładzin i wypoziomowaniu całego piętra z uwzględnieniem różnicy grubości mat. wykończeniowych (ale nie więcej niż 3cm)
Jeśli grubość wylewki samopoziomującej będzie większa niż 3cm, różnicę uzupełnić materiałem twardym izolacyjnym np. styropianem

S1- ściana poddasza
- Istn. dachówki ceramiczne karpiówki do uzupełnienia
- Istn. deskowanie
- Istn. konstrukcja dachowa (słupy)
- Proj.folia dachowa montowana miedzy konstrukcję
- Proj. wełna mineralna 30cm montowana miedzy słupy
- Proj. obudowa z płyt GKF 2 x 12,5mm płyty g-k ognioochronne

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROBUD" SP. Z O.O. Konieczki 15B, 19-300 Ełk		
A8	**PROJEKT BUDOWLANY** PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ ROZBUDOWĄ O WINDĘ	***ARCHITEKTURA***
adres	19-300 Ełk, ul. Kościuszki 28b działka nr 1-553/15	skala 1:50
PRZEKRÓJ B-B		sierpień 2015
projektant: architektura	mgr inż. arch. Barbara Bartłomiejczuk SUW-325/80	
sprawdzający: architekturę	mgr inż. arch. Anna Snarska - Biegluk BŁ-PdOOK/116/2009	
asystent projektanta:	inż. Marta Angelina Krakowiak	