



Projektowane ocieplenie ściany zewnętrznej 2 piętra - twarde płyty styropianowe o gr. 10-20cm ułożone pomiędzy istniejącą konstrukcją dachu mansardowego a ścianą (ułożenie ocieplenia należy wykonać podczas wymiany pokrycia dachowego na nowe, grubość dostosować do spadku dachu mansardowego)

Zakres prac budowlanych mających na celu dostosowanie do przepisów p.poz.:

- 1) Rozbiórka ściany i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych p.poz. EI30
- 2) Demontaż istniejących drzwi drewnianych, montaż drzwi aluminiowych przeszklonych p.poz. EI30, z ewentualnym poszerzeniem otworu montażowego montaż ściany aluminiowej przeszklonej EI60
- 3) Podwyższenie wysokości barierki do h=1,10m
- 4) Montaż istniejących drzwi jako otwierane na zewnątrz (o ile będzie taka możliwość) montaż samozamykacza
- 5) Pomalowanie istniejących metalowych dwuteowników - konstrukcji kratki schodowej farbą ognioochronną pęczniącą (do odporności R60)

LEGENDA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

SCHEMAT OPISU WYKOŃCZENIA

PODŁOGA / ŚCIANY / SUFIT

PODŁOGI

T - WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA antypoślizgowa R10

Gr - GRES

TER - Terakota lub płytki z kamieni szlachejnych

La - istniejące lastyko do renowacji

ŚCIANY

Gf - PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE CIENKIE DO WYS. MIN. 2,10m i 2,05m

Gfu - PŁYTKI CERAMICZNE WOKÓŁ URZĄDZENIA HIG-SANITARNEGO (H=1,60m, szer 60cm poza obris urządzeń)

AL - MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWO - LATEKSOWĄ

Lo - BARIERKA Z RURY STALOWEJ Ø50mm pomalowana na kolor czarny (NA WYSOKOŚCI 75CM i 90cm)

SUFIT

Als - MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWO - LATEKSOWĄ

Sp - SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY (tylko w sanitariatach, max obciążenie sufitu dopasować do wytrzymałości okna, w projekcie przyjęto SP h=24cm)

Pgk - OBUDOWA SUFITÓW PŁYTY GK F JEDNOWARSTWOWO 1x12,5mm

UWAGA

Wszystkie istniejące sanitariaty mają podwyższony poziom posadzek na ok 5cm w stosunku do poziomu piętra. Należy usunąć do podwyższenia, a na całym piętrze wykonać posadzkę na jednym poziomie dostosowaną do poziomu spocznika na klatce schodowej (poprzez wykonanie wywłok samozapłonających, gr. wywłok dostosować w zależności od warstwy wykonawczej)

Uwaga: Wyposażenie wnętrz (meble), oprócz urządzeń sanitarnych i hydrantów,

jest podane jako przykładowe

Drzwi oznaczone jako * - montaż samozamykacza

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY MUROWANE PROJEKTOWANE, ZAMUROWANIA OTWORÓW
- ŚCIANY, ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ŚCIANKI PRZESZKLONE

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI		
"PROBUD" SP. Z O.O.		
koniec 158, 19-300 EIK		
A4	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UZYSKIWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ ROZBUDOWĄ O WINDE	ARCHITEKTURA
adres	19-300 EIK, ul. Kościuszki 28B	skala 1:50
działka nr 1-553/15		
RZUT 2 PIĘTRA		
projektant:	mjr inż. arch. Barbara Bartońkiewicz	sierpień 2015
architektura	SIW-325/80	
sprawdzający:	mjr inż. arch. Anna Śniarska - Bieglik	
architekturę	BL-700OK/16/203	
asystent	inż. Maria Angielina Krakowiak	
projektanta:		