


## ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ



OBJEKT	CECHA	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SRÓDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁĘKU UL. KOŚCIUSZKI 28B											
SCHEMAT POOSTATOWE WYMIARY											
WYMIARY W ŚWIETLE DRZWI OTWÓRÓW	96 x 210	90 x 200	80 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	81 x 169/175	90 x 200	80 x 200	90 x 200	90 x 200
WYMIARY OTWÓRÓW	Iskniący	104 x 207	85 x 200	104 x 207	112 x 209	Iskniący	Iskniący	110 x 210	94 x 205	110 x 210	97 x 207
P/L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L
PŁYNICA	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
PARTER	-	2*	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1 PIĘTRO	-	1+2*	3	1	2	1	-	-	-	-	-
2 PIĘTRO	-	2*	2	-	2	1	-	-	-	-	-
STYCH	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
RAZEM	-	1+6*	7	7	6	4	1	1	1	2	1
UWAGI	Drzwi wewnętrzne drewniane dębowe, fiszowe, z oknem podwójnym 50x50, kolor brązowy regulowane	Drzwi wewnętrzne drewniane dębowe, fiszowe, z listkami wentylacyjnymi 50x50, kolor brązowy regulowane	drzwi z pływ wlotowej, uchodzą w skład systemowej zabudowy kabin nigielnych	Drzwi wewnętrzne drewniane dębowe, fiszowe, kolor brązowy regulowane	drzwi aluminiowe wewnętrzne dębowe, dębowe długość 209, kolor długość 209, kolor brązowy	* drzwi z samozamykaczem	drzwi stalowe p.002, E130	drzwi stalowe p.002, E130	Drzwi wewnętrzne - określone, konstrukcja skrzydła płytowa wewnętrzny meblem z szkieletu, kolor brązowy, HOF, oszczędnie regulowane,	drzwi stalowe p.002, E130	drzwi stalowe p.002, E130

## Szczegóły frezowania



# ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ P.POŻ.

CECHTA	AL1	
<p>SCHEMAT PODSZTAWOWE WYMIARY</p>		
WYMIARY	222 x 260	
PARTER	1	
RAZEM	1	
UWAGI	<p>Systemowa konstrukcja aluminiowa, przeznaczona do zabudowy wewnętrznej, a poź E60, górna część przeszkłona, górna zabudowana, ze szprosami, drzwi D5 wg zestawienia stolarki, kolor brązowy</p>	

CECHA	wyiaz dachowy	wyiaz dachowy
SCHEMAT POOSTANOWIE WYMIARY		
WYMIARY W ŚWIETELNE OTWORU	85x85	54x83
ILOŚĆ	1	1
UWAGI	Wyiaz dachowy do nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu o świetle przejsia 80x80cm	Wyiaz dachowy do nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu o świetle przejsia 54x83cm

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OBJEKT	SKRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁĘKU UL. KOŚCIUSZKI 28B																	
CECHA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018
SCHEMAT PODSZTAWOWE WYMIARY																		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	113x193/202	63x130/134	75x130/138	75x128/132	126x180/194	90x192	93x192	63x128/132	138x109	113x194	158x139	52x39	113x49/58	85x49/58	87x48/38	80x48/42	88x52/52	36x85
PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	3
PARTER	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 PIĘTRO	11	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 PIĘTRO	3	-	-	1	-	6	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
STRICH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
RAZEM	24	2	1	2	1	6	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	2	3
UWAGI	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i siatką poprzeczką, z zasłepką i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9Wm/2K, ze stałym słupkiem i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, ze stałym słupkiem i ze szprosami, szklą zespoloną, kolor biały, typ TPK	Okno zewnętrzne PCV U=0,9Wm/2K, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9Wm/2K, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, szklą zespoloną, kolor biały	Okno zewnętrzne PCV U=0,9 Wm/2K, szklą zespoloną, kolor biały

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROBUD" SP. Z O.O. Konieczna 15B, 19-300 Elk	
<b>A11</b> ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA RZODROWOSKOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ ROZBUDOWĄ O WINDĘ	<b>PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WRAZ ZE</b>
adres 19-300 ELK, ul. Koszusiński 28b działka nr 1-553/15	<b>ARCHITEKTURA</b>
<b>ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI</b>	sierpień 2015
projektant: architektura	mgr inż. arch. Barbara Bartłomiejczuk SUW-325/80
sprawdzający: architekturę	mgr inż. arch. Anna Śniarska - Bieglik BL-PdOOO/116/2009
asystent projektanta:	inż. Marta Angelina Krakowiak