

Urząd Miasta Ełku
Nr sprawy BZP-341/55/2009

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH PRZY MOSiR W EŁKU DLA ROZWOJU TURYSTYKI**”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1). pkt. III Opis przedmiotu zamówienia dodaje się p. pkt 1a o następującej treści:

WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI

TRAWA KRÓTKA NA KORTY TENISOWE

Minimalne parametry trawy syntetycznej:

- typ włókna 100% proste fibrylowane
- skład chemiczny włókna :100% Polietylen
- ciężar włókna: min. 9.000 Dtex.
- grubość włókna min. 100 mikronów
- przepuszczalność wody min 360l/h
- wysokość włókna: min 15 mm
- ilość włókien: min.105 000/m²
- ilość pęczków: min. 52 500/m²
- kolor nawierzchni: zielony
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości wg producenta trawy

TRAWA NA BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ:

Minimalne wymagania w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna są następujące:

- typ włókna : 100% monfil prosty z włóknem o przekroju łukowym z wtopionym rdzeniem wzmacniającym
- skład chemiczny włókna : 100% polietylen
- ciężar włókna: min. 11000 Dtex.
- grubość włókna min. 100 mikronów
- wysokość włókna: min 60 mm
- ilość włókien: min.134 400/m²
- ilość pęczków: min. 8 400/m²
- kolor nawierzchni: zielony
- wypełnienie: piasek kwarcowy i wypełnienie naturalne np. GEO w ilości wg producenta trawy

POLIUTERAN NA BOISKA WIELOFUNKCYJNE:

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej na ET:

Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Posada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatę ITB.

Technologia typu NATRYSK- na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm , łącznie min 13mm .

Podbudowa typu ET:

Podbudowa elastyczna o grubości 35 mm wykonywana na miejscu budowy w skład której wchodzi mieszanina kamienia suszonego o frakcji 2-8 oraz granulatu SBR o frakcji 2-7 połączonych ze sobą lepiszczem gumowym.

Proponowana nawierzchnia musi posiadać minimalne następujące cechy techniczne:

Grubość: min. 13mm

Warstwa natryskiwana może mieć grubość 2-3 mm

Kolory: czerwony

2). w pkt X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dodaje się p.pkt 1a o następującej treści.

1a.1. Zamawiający w celu potwierdzenia w parametrów technicznych oferowanej trawy syntetycznej dla nawierzchni na korty tenisowe składa następujące dokumenty:

- karta techniczna oferowanej nawierzchni
- Atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni

1a.2. Zamawiający w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy syntetycznej dla nawierzchni na boisko do piłki nożnej składa następujące dokumenty:

- Certyfikat FIFA 2 Stars dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z wymogami FIFA 2 Stars
- karta techniczna oferowanej nawierzchni;
- Atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni

1a.3. Zamawiający w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej nawierzchni dla boisk wielofunkcyjnych składa następujące dokumenty:

- Badania na zgodność normą PN_EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsport, lub równoważny (w języku polskim lub tłumaczenie)
- Certyfikat IAAF
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest bezwzględnie obowiązująca do ujęcia w składanej ofercie, nie uwzględnienie wprowadzonej modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 27. 11. 2009 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 27.11.2009r. na godz. 10:00.

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański