

Urząd Miasta Ełku  
Nr sprawy BZP-341/55/2009

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH PRZY MOSiR W EŁKU DLA ROZWOJU TURYSTYKI**”

### **Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

#### **pkt. III Opis przedmiotu zamówienia p. pkt 1a otrzymuje nowe brzmienie o treści:**

##### **WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI**

##### **TRAWA KRÓTKA NA KORTY TENISOWE**

Minimalne parametry trawy syntetycznej:

- typ włókna 100% proste fibrylowane
- skład chemiczny włókna :100% Polietylen
- ciężar włókna: min. 8.800 Dtex.
- grubość włókna min. 100 mikronów
- przepuszczalność wody min 360l/h
- wysokość włókna: min 15 mm
- ilość włókien: min.105 000/m<sup>2</sup>
- ilość pęczków: min. 52 500/m<sup>2</sup>
- kolor nawierzchni: zielony
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości wg producenta trawy

##### **TRAWA NA BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ:**

Minimalne wymogi w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna są następujące:

- typ włókna : 100% monfil prosty z włóknem o przekroju łukowym z wtopionym rdzeniem wzmacniającym
- skład chemiczny włókna : 100% polietylen
- ciężar włókna: min. 11000 Dtex.
- grubość włókna min. 240 mikronów
- wysokość włókna: min 60 mm
- ilość włókien: min.109 000/m<sup>2</sup>
- ilość pęczków: min. 8 400/m<sup>2</sup>
- kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
- wypełnienie: piasek kwarcowy i wypełnienie pierwotne EPDM w kolorze zielonym w ilości wg producenta trawy

##### **POLIUTERAN NA BOISKA WIELOFUNKCYJNE:**

##### **Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej na ET:**

Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych , szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia Posada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobata ITB.

Technologia typu NATRYSK- na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU ) o grubości 2-3 mm , łącznie min 13mm .

### **Podbudowa typu ET:**

Podbudowa elastyczna o grubości 35 mm wykonywana na miejscu budowy, w skład której wchodzi mieszanina kamienia suszonego o frakcji 2-8 oraz granulatu SBR o frakcji 2-7 połączonych ze sobą lepiszczem gumowym.

Proponowana nawierzchnia musi posiadać minimalne następujące cechy techniczne:

Grubość: min. 13mm

W tym warstwa natryskiwana może mieć grubość 2-3 mm

Kolory: czerwony

## **2). w pkt X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, p.pkt 1a otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści.**

1a.1. Zamawiający w celu potwierdzenia w parametrów technicznych oferowanej trawy syntetycznej dla nawierzchni na korty tenisowe składa następujące dokumenty:

- karta techniczna oferowanej nawierzchni
- Atest PZH ( lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję
- Próbką oferowanej nawierzchni syntetycznej z oryginalną metryką producenta,  
**nie dołączenie próbki trawy spowoduje odrzucenie oferty.**

1a.2. Zamawiający w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy syntetycznej dla nawierzchni na boisko do piłki nożnej składa następujące dokumenty:

- Certyfikat FIFA 2 Stars dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z wypełnieniem zgodnym z Certyfikatem FIFA lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z wymogami FIFA 2 Stars;
- karta techniczna oferowanej nawierzchni;
- Atest PZH ( lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję;
- próbka oferowanej nawierzchni syntetycznej z oryginalną metryką producenta, próbka EPDM pierwotny w kolorze zielonym,  
**nie dołączenie próbki trawy i EPDM spowoduje odrzucenie oferty.**

1a.3. Zamawiający w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej nawierzchni dla boisk wielofunkcyjnych składa następujące dokumenty:

- Badania na zgodność normą PN\_EN 14877, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsport, lub równoważny (w języku polskim lub tłumaczenie)
- Certyfikat IAAF
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni

**Powyższe wymogi są ostateczne i zmieniają zawarte wcześniej w dokumentacji przetargowej.**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest bezwzględnie obowiązująca do ujęcia w składanej ofercie, nie uwzględnienie wprowadzonej modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

**Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 04. 12. 2009 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 04.12.2009r. na godz. 10:00.**

Z up. PREZYDENTA  
Z-ca Prezydenta Miasta  
Artur Urbański