

Elk, dnia 25.11.2009 r.

Zamawiający :

**Miasto Elk**  
**Ul. Piłsudskiego 4**  
**19-300 Elk**

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE**

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  
Prawa zamówień publicznych  
na:

*Zakup mebli biurowych oraz ściany modułowej dla Urzędu Miasta w Elku*

Nr sprawy: **BZP- 341/60/2009**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Zatwierdzam :

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

## ROZDZIAŁ I ; INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Przedmiot zamówienia:

*Zakup mebli biurowych oraz ściany modułowej dla Urzędu Miasta w Elku*

### I. Zamawiający

**Miasto Elk**  
**Ul. Piłsudskiego 4**  
**19-300 Elk**  
www.elk.pl  
um@um.elk.pl  
08.30- 15.30

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póź. zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z póź. zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 241, poz 1763).

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup mebli biurowych oraz ściany modułowej dla Urzędu Miasta w Elku. Wspólny Słownik Zamówień : Kod CPV 39130000-2 , 45421141- 4 .**

**2. Meble biurowe muszą spełniać następujące wymagania:**

#### 2.1.Parametry techniczne - Opis mebli

**1. Biurko kształtowe 1400/110** - 24 szt. (13 szt. prawe, 11 szt. lewe)

Biurko o wymiarze: szer. 1400/700 mm. x głęb. 1100/450 mm x wys. 750 mm

Błat biurka profilowany łukowo wykonany z płyty melaminowanej 25 mm. okleinowanej PCV 2 mm. Stelaż biurka - metalowy z rur o przekroju 60mm, zespolonych ze sobą parami i spiętych podbłatową belką metalową. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0 – 20 mm. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006.

Kolor blatu: tabac

**(pok 9/6 – 1P, 1L; pok11/7-2P, 1L; pok 13/9 – 1P, 1L; pok 14/10 – 3P; pok 16/11 – 2L, 3P; pok 17/12 – 1P, 1L; pok 33 – 1P,1L; pok 34 – 3L, 2P)**

**2. *Biurko proste 140*** - 1 szt.

Biurko o wymiarze: szer. 1400 mm x głęb. 700 mm x wys. 750 mm.

Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm okleinowanej PCV 2 mm.

Stelaż biurka - metalowy z rur o przekroju 60 mm, zespolonych ze sobą parami i spiętych podblatową belką metalową. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0 – 20 mm. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006.

Kolor blatu: tabac

**(pok 9/6 – 1)**

**3. *Biurko proste 140*** - 2 szt.

Biurko o wymiarze: szer. 1400 mm x głęb. 700 mm x wys. 1000 mm.

Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm okleinowanej PCV 2 mm.

Stelaż biurka - metalowy z rur o przekroju 60 mm, zespolonych ze sobą parami i spiętych podblatową belką metalową. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0 – 20 mm. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006.

Kolor blatu: tabac

**(pok14/10 – 2)**

**4. *Biurko proste 120*** 2 szt.

Biurko o wymiarze: szer. 1200 mm x głęb. 700 mm x wys. 750 mm.

Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm okleinowanej PCV 2 mm.

Stelaż biurka - metalowy z rur o przekroju 60 mm, zespolonych ze sobą parami i spiętych podblatową belką metalową. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0 – 20 mm. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006.

Kolor blatu: tabac

**(pok 11/7 – 2)**

**5. *Kontener stacyjny 4-szufladowy*** - 26 szt.

Kontener o wymiarze: szer. 430 mm x głęb. 450 mm x wys. 750 mm.

Blat górny kontenera wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Spód szuflad z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kontener z zamkiem centralnym zamykającym wszystkie szuflady. Kolor: tabac

**(pok 9/6 – 2; pok 11/7 – 3; pok 13/9 – 2; pok – 14/10 – 5; pok 16/11 – 5; pok 17/12 – 2; pok 33 – 2; pok 34 – 5)**

**6. *Kontener mobilny 3-szufladowy*** - 3 szt.

Kontener o wymiarze: szer. 430 mm x głęb. 450 mm x wys. 560 mm.

Blat górny kontenera wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Spód szuflad z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kontener z zamkiem centralnym zamykającym wszystkie szuflady. Kontener na kółkach z możliwością blokady. Kolor: tabac

**(pok 9/6 – 1; pok11/7 - 2)**

**7. *Kontener stacyjny wysoki*** - 5 szt.

Kontener o wymiarze: szer. 400 mm x głęb. 700 mm x wys. 1100 mm.

Blat górny kontenera wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Góra – 2 szuflady, dół – jedna szuflada na dwa rzędy segregatorów – zamykane zamkiem centralnym Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kolor: tabac

**(pok 16/11 – 5)**

**8. *Dostawka półokrągła do biurka na nogach metalowych*** - 3 szt.

Dostawka o wymiarach: szer. 1400 mm x głęb. 500 mm x wys. 750 mm

Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Dostawka na dwóch metalowych nogach fi 60 mm malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 aluminium.

Kolor: orzech – tabac

**(pok11/7 – 1; pok 17/12 – 1; pok 13/9 – 1)**

**9. Blat konferencyjny do biurka na nodze metalowej 1 szt.**

Dostawka o wymiarach: szer. 700 mm x głęb. 350 mm x wys. 750 mm

Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Dostawka na metalowej nodze fi 60 mm malowanej proszkowo na kolor RAL 9006 aluminium. Kolor: tabac

**(pok11/7 - 1)**

**10. Osłona biurka dolna płytowa 140 - 5 szt**

Blenda o wymiarze: szer. 1400 mm. x głęb. 18 mm. x wys. 450 mm.

Blenda biurka wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2mm.

Mocowana do spodu blatu biurka za pomocą kątowników. Kolor: tabac

**(pok 34 – 5)**

**11. Osłona biurka dolna płytowa 110 - 1 szt**

Blenda o wymiarze: szer. 1100 mm. x głęb. 18 mm. x wys. 450 mm.

Blenda biurka wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2mm.

Mocowana do spodu blatu biurka za pomocą kątowników. Kolor: tabac

**(pok 34 – 1)**

**12. Przegroda do biurka pionowa 2-stronnie tapicerowana 140 - 10 szt.**

Przegroda o wymiarze: szer. 1400 mm x głęb. 18 mm x wys. 550 mm.

Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Tapicerka z dwóch stron tkanina LUCY (100 % poliester, gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, test Martindale: 50.000 cykli) w kolorze pomarańczowym. Kolor płyty: jasno szary (popiel)

Mocowana do spodu blatu biurka za pomocą kątowników.

**( pok11/7 -2; pok 14/10 – 3; pok 16/11 – 4; pok 33 -1)**

**13. Przegroda do biurka pionowa 1-stronnie tapicerowana 140 - 1 szt.**

Przegroda o wymiarze: szer. 1400 mm x głęb. 18 mm x wys. 550 mm.

Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Tapicerka z jednej strony tkanina LUCY (100 % poliester, gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, test Martindale: 50.000 cykli) w kolorze pomarańczowym. Kolor płyty: jasno szary (popiel)

Mocowana do spodu blatu biurka za pomocą kątowników

**(pok 16/11 – 1)**

**14. Przegroda do biurka pionowa 2-stronnie tapicerowana 80 - 4 szt.**

Przegroda o wymiarze: szer. 800 mm x głęb. 18 mm x wys. 550 mm.

Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Tapicerka z dwóch stron tkanina LUCY (100 % poliester, gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, test Martindale: 50.000 cykli) w kolorze pomarańczowym. Kolor płyty: jasno szary (popiel)

Mocowana do spodu blatu biurka za pomocą kątowników.

**(pok 14/10 – 3; pok 34 – 1)**

**15. Przegroda do biurka pionowa 2-stronnie tapicerowana 120 - 2 szt.**

Przegroda o wymiarze: szer. 1200 mm x głęb. 18 mm x wys. 550 mm.

Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Tapicerka z dwóch stron tkanina LUCY (100 % poliester, gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, test Martindale: 50.000 cykli) w kolorze pomarańczowym. Kolor płyty: jasno szary (popiel)

Mocowana do spodu blatu biurka za pomocą kątowników.

**(pok 34 – 2)**

**16. Szafka niska szeroka zamykana - 2 szt.**

Szafa niska aktowa zamykana o wymiarach: szer. 900 mm x głęb. 450 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta

konstrukcji oraz półka z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac  
**(pok 9/6 – 1; pok 13/9 – 1)**

**17. Szafka niska wąska zamykana - 8 szt.**

Szafa niska aktowa zamykana o wymiarach: szer. 450 mm x głęb. 450 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji oraz półka z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac  
**(pok 9/6 – 1; pok11/7 – 2; pok 13/9 – 1; pok 14/10 – 1; pok 16/11 – 1; pok 34 – 2)**

**18. Szafa aktowa wysoka szeroka zamykana - 7 szt.**

Szafa aktowa zamykana o wymiarach: szer. 900 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830mm wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji oraz półki z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac  
**(pok 9/6 – 3; pok11/7 – 1; pok 13/9 – 1; pok 14/10 – 2)**

**19. Szafa aktowa drzwi przesuwne - 12 szt.**

Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa jest wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji oraz dwie półki konstrukcyjne. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac  
**(pok11/7 – 3; pok 13/9 – 1; pok 14/10 – 1; pok 16/11 – 6; pok 17/12 – 1)**

**20. Szafa ubraniowa - aktowa drzwi przesuwne - 1 szt.**

Szafa ubraniowa - aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Jedna część trzy półki z możliwością regulacji oraz jedna półka konstrukcyjna. Druga część jedna półka konstrukcyjna i drążek na ubrania. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac  
**(pok 16/11 – 1)**

**21. Szafa aktowa wysoka wąska zamykana - 4 szt.**

Szafa aktowa zamykana o wymiarach: szer. 450 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji oraz półki z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 9/6 – 1; pok 13/9 – 1; pok 14/10 – 1; pok 17/12 – 1)**

**22. Szafa aktowa wysoka 1/3 zamknięta - 1 szt.**

Szafa aktowa 1/3 zamykana o wymiarach: szer. 900 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji oraz półki z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylne ściany szafy wykonane są z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi – o wysokości 750 mm - mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w trzy półki z możliwością regulacji oraz jedną półkę konstrukcyjną. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 17/12 – 1)**

**23. Szafa aktowa drzwi przesuwne - 1 szt.**

Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1100 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylne ściany szafy wykonane są z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa jest wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 11/7 – 1)**

**24. Szafa aktowa drzwi przesuwne - 1 szt.**

Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylne ściany szafy wykonane są z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa jest wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 13/9 – 1)**

**25. Szafka wisząca otwarta - 3 szt.**

Szafka wisząca otwarta o wymiarach: szer. 800 mm x głęb. 390 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafki wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji oraz półki z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylne ściany szafki wykonane są z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szafki za pomocą złączy stabilizujących. Szafka jest wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 14/10 – 3)**

**26. Szafka niska szeroka żaluzjowa - 1 szt.**

Szafka niska aktowa żaluzjowa o wymiarach: szer. 900 mm x głęb. 450 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafki wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji oraz półka z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylne ściany szafki wykonane są z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szafki za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi żaluzjowe pionowe – żaluzje wykonane z wysokiej jakości plastikowych lameli osadzonych w profilowanych prowadnicach. Kolor żaluzji – aluminium. Drzwi z zamkiem patentowym. Szafka jest wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji. Szafka wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 13/9 – 1)**

**27. Stolik okolicznościowy kwadratowy - 1 szt.**

Stolik o wymiarach: szer. 700 mm x głęb. 700 mm x wys. 750 mm

Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Nogi – w

postaci krzyżaka - wykonane z płyty melaminowanej 18 mm okleinowanej PCV 2 mm, wyposażone w stopki z możliwością regulacji. Kolor: tabac

**(pok 16/11 – 1)**

**28. *Biurko łukowe z pomocnikiem* - 1 szt.**

Biurko łukowe z pomocnikiem (noga) o całkowitym wymiarze: szer. 2290 mm x głęb. 2270 mm x wys. 750 mm,

Biurko o wymiarze: szer. 1900 mm. x głęb. 1250 mm x wys. 750 mm

Blat biurka – w kształcie półokręgu - wykonany z płyty melaminowanej o grubości **38 mm**, wykończonej **PCV 3 mm**. Podstawę biurka stanowią 3 metalowe nogi i pomocnik. Noga - kolor aluminiowy, w kształcie sześcianu o wymiarze szer. 70 mm x głęb. 70 mm x wys. 710 mm, górna część nogi ryflowana pionowo, z poziomym regulatorem wysokości, mocowana do blatu stołu w trzech miejscach za pomocą tulei mocującej z gwintem wewnętrznym.

Pomocnik o wymiarze: szer. 1200 mm x głęb. 600 mm x wys. 630 mm.

Wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. Korpus oraz front pomocnika wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Plecy pomocnika wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wszystko wykończone PCV 2 mm. W pomocniku znajdują się dwie szafki z drzwiami i kontener 3-szufladowy zamykany na zamek centralny (szuflady metalowe). W szafkach jedna półka z możliwością regulacji. Szuflady wyposażone w systemy samodomykaczy. Pomocnik na kółkach  $\varnothing$  80 mm w kolorze aluminium z możliwością blokady. Pomocnik mocowany do biurka za pomocą dystansu w kształcie sześcianu o wymiarze 70 x 70 x 70 mm w kolorze aluminium. Kolor blatu biurka oraz pomocnika: ciemna wiśnia.

**(pok 12/8 – 1)**

**29. *Stół konferencyjny  $\varnothing$  120* - 1 szt.**

Stół okrągły o wymiarze:  $\varnothing$  1200 mm x wys. 735 mm.

Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej o grubości **38 mm**, wykończonej **PCV 3 mm**.

Stół oparty na 1 okrągłej metalowej nodze. Noga – o średnicy 80 mm mocowana na dole do metalowego talerza o średnicy 600 mm. Całość w kolorze aluminiowym.. Kolor blatu: ciemna wiśnia.

**(pok 12/8 – 1)**

**30. *Zestaw szaf średnich  $\frac{1}{2}$  przeszklonych* - 1 szt.**

Zestaw szaf średnich o wymiarze: szer. 1860 mm x głęb. 460 mm x wys. 1375 mm. W skład zestawu wchodzi: jedna szafka przeszklona o szerokości 900 mm. oraz dwie szafki zamykane o szerokości 450 mm. Korpus szafek wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Drzwi szklane wykonane z mlecznego szkła o grubości 4 mm w aluminiowej ramie. Drzwi z zamkiem. Drzwi pełne wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm okleinowanej PCV 2 mm. Drzwi z zamkiem. W każdej szafce dwie półki regulowane. Plecy szafy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm mocowanej z korpusem szafki za pomocą kołków. Zestaw posiada dwa boki zewnętrzne oraz blat górny – przykrywający wszystkie szafki - wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 3 mm. Kolor: ciemna wiśnia.

**(pok 12/8 – 1)**

**Krzesła i fotele**

**1. *Krzesło sklejkowe profilowane bez podłokietników* - 11 szt**

Wymiary: szerokość nie mniejsza niż 500 mm, wysokość nie mniejsza niż 855 mm, wysokość do siedziska – 465 mm, głębokość 465 mm. Rama krzesła – 4 nogi - wykonana z metalowej rurki stalowej o średnicy 16 x 2 mm w kolorze chrom. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jako jedna całość ze sklejki bukowej o grubości nie mniejszej niż 7,5 mm. Możliwość składowania krzesła w stos – max. 4 sztuki

**(pok 11/7 – 3; pok 13/9 – 2; pok 16/11 – 2; pok 17/12 – 2; pok 34 – 2)**

**2. *Krzesło biurowe obrotowe* - 46 szt.**

Krzesło obrotowe z oparciem na podnośniku pneumatycznym. Wysokość krzesła 890 - 1080 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 480 mm Wysokość oparcia nie mniejsza niż 460 mm Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej wyprofilowanej ergonomicznie w plastikowych czarnych osłonach. Podłokietniki w kształcie litery T - wykonane z miękkiego poliuretanu – o wysokości 200 mm. Mechanizm synchron pozwalający odchylić oparcie w zakresie nie mniej niż 19 stopni i siedzisko w zakresie nie mniej niż 8 stopni. Możliwość blokady w min. 4 pozycjach. Min. 10-cio stopniowa regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zabezpieczenie anti - shock uniemożliwiające uderzenie oparcia w plecy po zwolnieniu mechanizmu. Pięcioramienna plastikowa podstawa o średnicy 645 mm, z kółkami do miękkich powierzchni o średnicy 50 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną LUCY (100 % poliester, gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, test Martindale: 50.000 cykli) – siedzisko kolor ciemnoszary, oparcie kolor pomarańczowy.  
**(pok 9/6 – 3; pok 11/7 – 5; pok 13/9 – 2; pok 14/10 – 3; pok 16/11 – 5; pok 17/12 – 2; pok 34 – 5; pok 33 – 2; pok 32 - 5; pok 35 - 3 ;pok 42 - 5; pok 44 - 6 )**

### **3. Krzesło konferencyjne – 4 szt.**

Krzesło konferencyjne z podłokietnikami na 4 nogach metalowych z miękkim siedziskiem i oparciem. Wymiar krzesła: szer. 488 mm x głęb. 497 mm. wys. 820 mm. Wysokość do siedziska od ziemi: 470 mm. Wysokość oparcia: 345 mm. Wysokość podłokietnika: 156 mm. Konstrukcja krzesła: metalowa rama malowana proszkowo na kolor aluminium (RAL 9006). Na podłokietnikach nakładki z litego drewna bukowego malowanego na kolor ciemna wiśnia Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej, tapicerowane tkaniną LUCY (100 % poliester, gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>, test Martindale: 50.000 cykli) w kolorze ciemnozielonym.  
**(pok 12/8 – 4)**

### **4. Krzesło biurowe obrotowe wysokie - 2 szt.**

Krzesło obrotowe wysokie z oparciem na podnośniku pneumatycznym. Wysokość krzesła 1080 - 1395 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 405 mm Wysokość oparcia nie mniejsza niż 430 - 490 mm Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej wyprofilowanej ergonomicznie w plastikowych czarnych osłonach. Na amortyzatorze umieszczony podnózek typu RING BASE z możliwością regulacji wysokości. Pięcioramienna metalowa podstawa w plastikowych osłonach o średnicy 625 mm, ze stopkami. Krzesło tapicerowane tkaniną BEST (100 % polyolefin, test Martindale: 50.000 cykli)  
**(pok 14/10 – 2)**

### **5. Fotel obrotowy z zagłówkiem - 1 szt.**

Fotel obrotowy na podnośniku pneumatycznym. Wymiary: szerokość siedziska i oparcia nie mniejsza niż 520 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 435 mm, wysokość całkowita fotela 1015 – 1315 mm. Siedzisko, oparcie i zagłówek wykonane z siatki w kolorze czarnym Podłokietniki wykonane z miękkiego poliuretanu regulowane w trzech stopniach. Wysokość regulacji pionowej podłokietnika: 300 – 380 mm. Zagłówek regulowany w dwóch płaszczyznach. Fotel na pięcioramiennej metalowej podstawie jezdnej w kolorze chrom.. Średnica podstawy nie mniejsza niż 610 mm. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy SYNCHRON - pozwalający na swobodne bujanie się, możliwość blokady siedziska i oparcia w pięciu pozycjach, regulację siły oporu oparcia, mechanizm anti-shock (zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady), regulację głębokości siedziska.  
**(pok 12/8 – 1)**

### **6. Szuflada pod klawiaturę - 20 szt.**

Szuflada o wymiarze: szer. 550 mm x głęb. 270 mm x wys. 80 mm  
Wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na prowadnicach kulkowych.  
**(pok 9/6 – 3; pok 11/7 – 3; pok 16/11 – 5; pok 17/12 – 2; pok 34 – 5; pok 33 – 2)**

### **Ściana modułowa (pok 33)**

Zabudowa wykonana ze szkieletowych, systemowych ścian działowych o standardowych modułach szerokości 900 mm i 450 mm i grubości 98 mm, uzupełniona elementem dowymiarowym. W skład



zabudowy powinny wchodzić:

panel drzwiowy 900 mm	- 1 kpl
panel przeszklony 900 mm	- 1 kpl
panel przeszklony 450 mm	- 2 kpl
panel ściany-szafy 900 mm	- 1 kpl
element dowymiarowy	- 1 kpl

**Pojedynczy moduł ściany przeszklonej składa się z:**

1. Wewnętrzny szkielet konstrukcyjny wykonany z pionowych i poziomych profili z ocynkowanej blachy stalowej giętej na zimno o grubości 1.0 mm Profile posiadają perforację co 32 mm i dodatkowo wyposażone są w osadzone w odpowiednich rowkach systemowe uszczelki z PCV (umieszczone w złączach poziomych i pionowych pomiędzy panelami). Na górnym końcu ściany umieszczona jest śruba stalowa ze sprężyną (trzcina rozporowa) pozwalająca na wypoziomowanie ścianki działowej. Na dolnym końcu zamocowana jest stopka regulacyjna bez sprężyny, spełniająca również funkcję poziomującą. Zarówno stopka jak i śruba ze sprężyną (trzcina rozporowa) osadzone są w profilach (górnym i dolnym) wykonanych z blachy stalowej o grubości 1.0 mm pokrytych farbą epoksydową metodą proszkową. Profile te wyposażone są w górne i dolne systemowe uszczelki z PCV.

2. Zaczepów do mocowania paneli zewnętrznych wykonanych ze stali giętej na zimno o gr. 1,5-2,0 mm.

3. Panelu szklanego z szybą pojedynczą wykonaną ze szkła bezpiecznego (3.3.1) w obłym profilu aluminiowym wyposażonym w systemową uszczelkę z PCV.

**Podział pionowy ściany przeszklonej - zaczynając od dołu - powinien być następujący:**

1. Cokół dolny z ryflowanego poziomo aluminium o wys. 130 mm (za wyjątkiem modułu drzwiowego, pozbawionego cokołu dolnego)

2. Panel szklany w obłym profilu aluminiowym o wys. 1920 mm

3. Panel szklany w obłym profilu aluminiowym o wys. 480 mm

4. Cokół górny z płyty wiórowej melaminowanej (grubość 18 mm, klasa E1) o wysokości 160 mm. Moduł drzwiowy ściany zawiera w sobie bezramowe skrzydło drzwiowe wykonane z tafli szkła hartowanego. Skrzydło posiada pochwyty gałkowy z wbudowanym zamkiem, zamykany od strony zewnętrznej za pomocą klucza, od strony wewnętrznej drzwi - za pomocą uchwyty blokującego. Moduł ściany - szafy jest przygotowany do połączenia ze ścianami przeszklonymi za pomocą narożników o wysokości modułów, wykonanych z aluminium. Głębokość modułu ściany - szafy wynosi 492 mm.

**Podział pionowy modułu ściany - szafy (zaczynając od dołu) jest następujący:**

1. Cokół dolny o wys. 130 mm

2. Przestrzeń na akta z 3 przestawnymi półkami zakryta 4 drzwiczkami z zamkiem, o wys. 1920mm

3. Panel przeszklony w obłym profilu aluminiowym o wys. 480 mm

4. Cokół górny z płyty wiórowej melaminowanej (grubość 18 mm, klasa E1) o wysokości 160 mm.

Moduły ścian powinny być samonośne, niewymagające mocowania do podłoża ani do sufitu. Jedynie element początkowy ściany może być mocowany do muru.

Zestawiona z pojedynczych modułów ściana musi mieć możliwość poprowadzenia wewnątrz okablowania oraz zapewniać łatwy do niego dostęp bez konieczności demontowania ściany.

Ściana zestawiona z modułów powinna mieć możliwość przestawienia w inny przebieg.

Szkło zastosowane w ścianie powinno być przeźierne.

Kolor płyty cokołu górnego oraz szafy: tabac

**2.2. Gwarancja**

1 Okres gwarancji – min 24 –m-ce

**2 Warunki gwarancji:**

a) jeżeli wada nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, Wykonawcę obciążają koszty dostarczenia wadliwych mebli biurowych do serwisu.

W przypadku określonym w pkt. 2.a po wykonaniu naprawy lub wymiany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu meble biurowe wolne od wad na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania mebli biurowych przy udzieleniu gwarancji.

b) w ramach przysługującej gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad fabrycznych występujących w meblach biurowych jak i wymianę wadliwych mebli na nowe.

#### **IV. Części zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: .

#### **V. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

#### **VI. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

#### **VII. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: **31.12.2009r.**

#### **VIII. Warunki udziału w postępowaniu**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

**Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu** zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

#### **IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

##### **1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty:**

1.1. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wstawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania ofert,

1.3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – **wg wzoru jak w zał. Nr 2 do SIWZ,**

1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego umożliwiającego realizację zamówienia **jeżeli wykonawca nie posiada takiego potencjału.**

1.5. wypełniony formularz ofertowy – **wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ,**

1.6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

## **2. Inne dokumenty**

**2.1 Parafowany wzór umowy- zał Nr 3.**

## **3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.**

## **X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

**Urząd Miasta Elku  
ul. Piłsudskiego 4  
19 - 300 Elk  
faksem: 087 / 732 62 30**

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert. Na pytania wykonawcy, które Zamawiający otrzymał na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej **www.elk.pl**

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu. Protest i odwołanie przesłane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

#### **XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

##### **1. W sprawach technicznych**

**Marcin Radziłowicz** – Sekretarz Miasta

Tel. 087-732 62 03

##### **2. W sprawach proceduralnych**

**Marek Szorc** – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Ełku

Tel. 087-732 62 73 godz. 08.00-15.00

**XII. Podwykonawstwo:** Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców przy realizacji zamówienia.

#### **XIII. Termin związania ofertą**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres **30** dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert

#### **XIV. Opis przygotowania oferty**

##### **1. Przygotowanie oferty**

- 1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
- 1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
- 1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
- 1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne
- 1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
- 1.7. Dokumenty winne być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
- 1.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
- 1.9. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

##### **2. Oferta wspólna**

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- 2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
- 2.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
- 2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.  
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

##### **3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty**

3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Urząd Miasta w Ełku  
ul. Piłsudskiego 4  
19 - 300 Ełk  
Pokój nr 14 (sekretariat)

3.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Miasta w Ełku  
ul. Piłsudskiego 4  
19 - 300 Ełk

1. **Oznakowane następująco:**

***Zakup mebli biurowych oraz ściany modułowej dla Urzędu Miasta w Ełku***

**Nr sprawy: BZP- 341/60/2009**

### **XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. **Oferty należy składać w:**

Urząd Miasta w Ełku  
ul. Piłsudskiego 4  
19 - 300 Ełk  
Pokój nr 14 (sekretariat)

**do dnia 2009.12.08. do godz. 09:00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. **Miejsce otwarcia ofert:**

Urząd Miasta w Ełku  
ul. Piłsudskiego 4  
19 - 300 Ełk  
mała sala konferencyjna Urzędu Miasta Ełku

**dnia 2009.12.08. o godz. 10:00**

3. **Sesja otwarcia ofert**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.**

### **XVI. Opis sposobu obliczania ceny**

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnej stawki podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

## **XVII. Kryteria oceny oferty**

### **1. Kryteria oceny ofert**

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium	Waga
Cena oferty	90pkt
Gwarancja	10pkt

**Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia, powyżej 24 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 10 - okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.**

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

**Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:**

$$W = C_n / C_p \times 100 \times 0,90$$

$C_n$  – najniższa oferowana cena

$C_p$  – cena oferty porównywanej

$W$  – wynik

**Sposób punktacji za przedłużony okres gwarancji:**

$$W = C_{gp} / C_{gn} \times 100 \times 0,10$$

$C_{gn}$  – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy

$C_{gp}$  – zaoferowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy oferty porównywanej

$W$  – wynik

### **1.2. Wynik**

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

## **XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **XIX. Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

## **XX. Warunki umowy**

- 1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
- 2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

- 3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
- 4 Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3

### **XXI. Środki ochrony prawnej**

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 P. z. p. stosuje się odpowiednio.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczzonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **XXII. Ogłoszenia wyników przetargu**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych - w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zamawiającego i niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

### **XXIII. Postanowienia końcowe**

#### **Zasady udostępniania dokumentów**

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Nie ujawnianiu podlegają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
- 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

### **XXIV. Załączniki**

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – załącznik Nr 2
1. Projekt umowy- załącznik Nr 3

Ełk., 25.11.2009r.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz