

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przejścia dla pieszych kat. E
przez tor kolejowy linii nr 041 Ełk – Gołdap w km 1,552 w Ełku

BRANŻA: **DROGOWA**

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

województwo: warmińsko - mazurskie

powiat: ełcki

gmina: Ełk M.

obręb: 2

działka: nr 1263/22

INWESTOR:


Urząd Miasta Ełk

19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Doradztwo Techniczne, Usługi Projektowe i Reklamowe mgr inż. Jerzy Majder

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 42

| Branżowy zespół projekt | Zakres oprac. projektu | Specjalność upr. bud. | Nr upr. bud. | Data | Podpis |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------|---|
| Stanisław Duniec | Autor kosztorysu | | | 21.12.2007 |  |

Gdańsk, 22.12.2007 r.

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu | Wartość z narzutami |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | |
| 2 ROBOTY ZIEMNE | |
| 3 POBUDOWY | |
| 4 CHODNIK | |
| 5 ELEMENTY ULIC | |
| 6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | |

**BUDOWA CHODNIKA MIĘDZY ULICAMI WITOSA I SIKORSKIEGO
(na przedłużeniu ul. Komorowskiego) w EŁKU.**

| L.p. | Nr pozycji część STWIORB | Nazawa elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|-------------------------------|--------------------------------|---|-------|-------|---------------|------------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,15 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) | m | 20 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (bez wywozu, do wbudowania w nasyp chodnika) 20x0,10x0,25 | m3 | 0,5 | | |
| RAZEM - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 4 | D-02.00.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III | m3 | 46 | | |
| 5 | D-02.00.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV | m3 | 52 | | |
| 6 | D-02.00.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III; nasypy: 282,5m2; skarpy: 83,3m2 | m2 | 365 | | |
| 7 | D-02.00.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), korony wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 320 | | |
| 8 | D-02.00.01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm | m2 | 83 | | |
| RAZEM - ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 | | PODBUDOWY | | | | |
| 9 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 473 | | |
| 10 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm | m2 | 450 | | |
| 11 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości do 10cm (2cm) | m2 | 450 | | |
| RAZEM - PODBUDOWY | | | | | | |
| 4 | | CHODNIK | | | | |
| 12 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | m2 | 450 | | |
| RAZEM - CHODNIK | | | | | | |
| do przeniesienia: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------|---|-----|-----|---|---|
| z przeniesienia: | | | | | | |
| 5 | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 13 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 282 | | |
| 14 | D-05.03.23a | Krawężniki betonowe, wtopione 12x25-cm (z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 | | |
| 15 | D-05.03.23a | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | m3 | 0,5 | | |
| RAZEM - ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| 6 | | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 16 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-50-mm | szt | 4 | | |
| 17 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2 | szt | 4 | | |
| 18 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 28 | | |
| 19 | D-07.02.01 | Ogrodzenia segmentowe typu U-12a z rur Fi-60-mm, rozstaw słupków 1,5-m, koloru żółtego | m | 38 | | |
| RAZEM - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| KOSZTORYS INWESTORSKI - OGÓŁEM | | | | | | |