

WARSTWY ŚCIENNE

S1
ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
warstwy od zewnątrz
- FOLIA KUBEŁKOWA
- STYRODUR GR. 12CM
- MASA KOMBINOWA TYPU TWARDOGO GR. 25cm
- BLOCZEK BETONOWY NR GR. 25cm
- PARA BITUMICZNA x2

S2
ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA
warstwy od zewnątrz
- PARA BITUMICZNA
- BLOCZEK BETONOWY NR GR. 25cm
- PARA BITUMICZNA x2

S3
CZĘŚĆ ZŁUSZNIĘTA DO WYS. 0,3m NAD POZIOM TERENU
warstwy od zewnątrz
- TYNK CEMENTOWY
- PODKŁAD TYNKARSKI
- MASA KOMBINOWA SZCZELNIENIA DWUSKRZYDŁOWA
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 15cm
- BLOCZEK BETONOWY NR GR. 25cm
- PARA BITUMICZNA x2

S4
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HAL NR. 1 I NR. 2
warstwy od wewnątrz
- BLACHA ELEWACYJNA
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- WEŁNA MINERALNA GR. 25cm WYSOKIEJ MECHANICZNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- PODKONSTRUKCJA DLA BLACHY Z CLIP
- BLOCZEK ŻWIROWY TYPU SILKA GR. 25cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

S5
ATTYKA HAL NR. 1 I NR. 2
BLACHA ELEWACYJNA
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- WEŁNA MINERALNA GR. 25cm WYSOKIEJ MECHANICZNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- BLOCZEK ŻWIROWY TYPU SILKA GR. 25cm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 8cm
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- TYNK CEMENTOWY
- PODKŁAD TYNKARSKI
- WEŁNA MINERALNA PARAPETOWA PARA, SILIKONOWA, PODŁOŻE TYNKARSKI
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- ZAPRAWA KLEJOWA
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 25cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

S6
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 25cm
warstwy od zewnątrz
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25
- MASA KOMBINOWA GR. 12cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

S7
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 12cm
warstwy od zewnątrz
- TYNK CEMENTOWY EXT. 25
- CEGŁA DZIURAWKA GR. 12cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

S8
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA
warstwy od zewnątrz
- WEŁNA MINERALNA PARAPETOWA PARA, SILIKONOWA, PODŁOŻE TYNKARSKI
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- ZAPRAWA KLEJOWA
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 25cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

S9
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SILIKONOWA I ŁĄCZNIKA
warstwy od zewnątrz
- TYNK SILIKONOWY GR. 2cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- WEŁNA MINERALNA PARAPETOWA MECHANICZNEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- PODKONSTRUKCJA DLA PANELI
- BLOCZEK ŻWIROWY TYPU SILKA GR. 25cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

S10
ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŻWROC GR. 25cm
warstwy od zewnątrz
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25
- BLOCZEK BETONOWY NR GR. 25cm
- TYNK CEMENT.-WAPIENNY EXT. 25

WARSTWY POSADZKOWE

P1
POSADZKA PRZEMYSŁOWA NA GRUNCIE – HALA NR. 1 I NR. 2
NA OCIEPLONYCH
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 20cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- PŁYTA BETONOWA GR. 10cm
- WYPEŁNIENIE SZCZELIN

P2
STROP NAD PIWNICĄ
- RUTEX GRZEWCZY/WENTYLATOR/ASTRA/ZETA 3cm
- POSADZKA BETONOWA Z DOMIESZKĄ SZKŁA, STOPIEŃ 0,3 cm (Ciężar 60kN/m2 DO60PA, DYLATOWANA GR. 12, 12cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- STROP ŻELBETOWY GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

P3
POSADZKA NA GRUNCIE
- RUTEX GRZEWCZY/WENTYLATOR/ASTRA/ZETA 3cm
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 12cm
- GRUNTOWANIE
- POSADZKA BETONOWA Z DOMIESZKĄ SZKŁA, STOPIEŃ 0,3 cm (Ciężar 60kN/m2 DO60PA, DYLATOWANA GR. 12, 12cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong
- BETON PODSZYBOWY B30 GR. 15cm
- ŻWIROWANIE
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA ŚCIANY ŻELBETOWEJ MECHANICZNEJ GR. 25cm

P4
POSADZKA W POMIESZCZENIACH
- RUTEX GRZEWCZY/WENTYLATOR/ASTRA/ZETA 3cm
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 12cm
- POSADZKA BETONOWA Z DOMIESZKĄ SZKŁA, STOPIEŃ 0,3 cm (Ciężar 60kN/m2 DO60PA, DYLATOWANA GR. 12, 12cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

P5
POSADZKA W POMIESZCZENIACH – HALA NR. 1 – PIĘTRO
- POSADZKA BETONOWA Z DOMIESZKĄ SZKŁA, STOPIEŃ 0,3 cm (Ciężar 60kN/m2 DO60PA, DYLATOWANA GR. 12, 12cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

P6
POSADZKA WEWN
- POSADZKA BETONOWA Z DOMIESZKĄ SZKŁA, STOPIEŃ 0,3 cm (Ciężar 60kN/m2 DO60PA, DYLATOWANA GR. 12, 12cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA GR. 30,5cm
- PARA BITUMICZNA x2

WARSTWY DACHOWE

D1
DACH HALI NR. 1
warstwy od góry
- PARA TERMOZGRZEWALNA NIEBIESKIEGO KRYCIA + POSYPANKOWA
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 25cm (2x12cm)
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- BLACHA TRAPEZOWA TR. L55
- FOLIA KUBEŁKOWA
- PŁYTA BETONOWA GR. 12cm
- PARA BITUMICZNA x2
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA ŻWIROWCZEGO MECHANICZNEJ GR. 25cm

D2
STROPODACH NIEWENTYLOWANY – HALA NR 2
warstwy od góry
- PARA TERMOZGRZEWALNA NIEBIESKIEGO KRYCIA + POSYPANKOWA
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 12cm
- GRUNTOWANIE
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STROP ŻELBETOWY GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

D3
STROPODACH NIEWENTYLOWANY – ŁĄCZNIK
warstwy od góry
- PARA TERMOZGRZEWALNA NIEBIESKIEGO KRYCIA + POSYPANKOWA
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 12cm
- GRUNTOWANIE
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,5mm
- STROP ŻELBETOWY GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

D4
STROPODACH NIEWENTYLOWANY – BUDYNEK BIUROWY
warstwy od góry
- PARA TERMOZGRZEWALNA NIEBIESKIEGO KRYCIA + POSYPANKOWA
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 12cm
- GRUNTOWANIE
- STYROPIAN EPS 100-038 GR. 5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- STROP ŻELBETOWY GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

D5
STROPODACH NIEWENTYLOWANY – SZYB WINDOWY
warstwy od góry
- PARA TERMOZGRZEWALNA NIEBIESKIEGO KRYCIA + POSYPANKOWA
- WEŁNA MINERALNA TYPU TWARDEGO GR. 12cm
- GRUNTOWANIE
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA PŁ. KSZTAŁTU GR. 0,25cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- STROP ŻELBETOWY GR. 30,5cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR 1,5 LUB
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY Armstrong

archimedia
Pracownia: ul.Mickiewicza 4, 69-361 Pniewo
TF (95) 757 17 35 , e-mail architekturaarchimedia.com.pl
Numer uprawn.: Branża: ARCHITEKTURA Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
GMINA MIASTA EŁK
UL. PIŁSUDSKIEGO 4
19-300 EŁK

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W EŁKU
PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W EŁKU, OBRĘB 2-EŁK-II
NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,

Temat opracowania: ARCHITEKTURA - ETAP I

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Krzysztof Janus upr.arch.7232/89/WM
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowak upr.arch.7232/89/WM

Sprawdził: inż. bud. Wiesław Janus upr.arch.7232/89/WM upr.bud.7232/89/WM

Treść rysunku: PRZEKRÓJ C-C

Data rozpoczęcia projektu:	Rysował/ opracował:	Data	Nr rysunku	Skala
Dokonał modyfikacji:	mgr inż. arch. Arkadiusz Nowak	04.2020	A-07	1:100

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY KOORDYNOWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Niniejszy projekt autorskim. Podlega ochronie prawnej i powszechnym na mocy ustawy o prawach autorskich