PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PCV ø315–9,2 i=0,3% L=40,45m;

PCV ø315–9,2 i=0,3% L=14,55m;

PCV ø315–9,2 i=0,3% L=25,20m;

PCV ø315–9,2 i=0,3% L=4,05m;

rura ochronna AROT L=3,0m

rura ochronna AROT L=3,0m

rura ochronna AROT L=3,0m

D0 STN: 128,15 / 125,85

D1 128,15 / 125,86

D2 128,07 / 125,94

D3 127,92 / 126,06

127,74 / 127,86 poziom studzienki

PUNKT 0.0
PN - WSCH narożnik działki 1311/1
OŚ XY WG. STRON ŚWIATA
X: 0000
Y: 0000

Proj. kabel YAKXS 4x35 mm2

droga wewnętrzna kostka betonowa 41,8

brama wjazdowa

X: + 175
Y: - 4224

X: - 571
Y: - 746

Oświetlenie na elewacji budynku zasilane z RGM (Rozdzielnia Główna Muzeum), kablem YDYżo 3(4)x1,5 mm2

1307/42 1307/41 1307/43 1307/40 1307/44 1307/45 1307/46 1307/47 1307/48 1307/49 1307/50 1307/51 1307/52 1307/53 1307/54 1307/55 1307/56 1307/57 1307/58 1307/59 1307/60 1307/61 1307/62 1307/63 1307/64 1307/65 1307/66 1307/67 1307/68 1307/69 1307/70 1307/71 1307/72 1307/73 1307/74 1307/75 1307/76 1307/77 1307/78 1307/79 1307/80 1307/81 1307/82 1307/83