

ZESTAWIENIE STOLARKI  
PROJEKTOWANEJ

OBIEKT:		OKNA									
TYP STOLARKI		01	02	01'	02'	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT: PODSTAWOWE WYMIARY											
WYMIAR W MURZE	S	85	115	85	115	85	82	60	80	54	279
	H	202	202	202	202	50	200	200	50	143	143
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY	S										
	H										
CECHY:		W RAMACH PVC	W RAMACH PVC	W RAMACH PVC OKNO ANTYWŁAMANIOWE	W RAMACH PVC OKNO ANTYWŁAMANIOWE	W RAMACH PVC	W RAMACH PVC	W RAMACH PVC	W RAMACH PVC	W RAMACH PVC	W RAMACH PVC
ILOŚĆ	PIWNICA	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–
	PARTER	2	3	3	3	–	–	–	1	2	2
	PIĘTRO 1	9	12	2	2	–	1	1	–	–	–
RAZEM		11	15	5	5	25	1	1	1	2	2
UWAGI:		<p>Stolarkę okienną wykonać na podstawie obmiarów z natury wykonanych przez producenta lub wykonawcę. Zastosować okna PVC współczynnik przenikania ciepła U&lt;0,9W/m<sup>2</sup>K. Okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, α= 0,5-1,0 m<sup>3</sup>/m, h, daPa2/3. Okna rozwierno-uchylne. W oknach we wszystkich pomieszczeniach zał. instalować nawiewniki higrosterowalne zgodnie z zaleceniami producenta wybranych nawiewników. Okna i drzwi montować zgodnie z zasadami „ciepłego montażu”. Okna przeznaczone do wymiaru oznaczone na rysunkach elewacji symbolem „W”. Okna oznaczone symbolem prim wymienić na okna z pakietem szybowym bezpiecznym, antywłamaniowym, klasy P4 z przyciskiem otwierania oraz okuciem okiennym antywyważeniowym RC1.</p> <p>Wszystkie parapety zewnętrzne nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm. Parapety wewnętrzne PCV - zgodnie z wymaganiami systemu wybranego producenta.</p>									

OBIEKT:		DRZWI			
TYP STOLARKI		Dz1		Dz2	
SCHEMAT: PODSTAWOWE WYMIARY					
WYMIAR W MURZE	S	157		162	
	H	202		212	
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY	S				
	H				
LEWE / PRAWE		L	P	L	P
ILOŚĆ	PARTER	–	1	–	1
	PODDASZE				
RAZEM		1		1	
UWAGI:		DRZWI PEŁNE DRZWI WEJŚCIOWE, ELEWACJA WSCHODNIA		DRZWI PEŁNE DRZWI WEJŚCIOWE, ELEWACJA PÓŁNOCNA	
		<p>Stolarkę drzwiową wykonać na podstawie obmiarów z natury wykonanych przez producenta lub wykonawcę. Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną - drzwi stalowe pełne ocieplone, współczynnik przenikania ciepła U&lt;1,3W/m<sup>2</sup>K. Okna i drzwi montować zgodnie z zasadami „ciepłego montażu”. Drzwi przeznaczone do wymiaru oznaczone na rysunkach elewacji symbolem „W”.</p>			

UWAGA: Stolarkę okienną wykonać na podstawie obmiarów z natury wykonanych przez producenta lub wykonawcę.

<div>TRUCHAN STUDIO</div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTURY</div> <div>19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@wp.pl</div>		
12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO "MALI ODKRYWCY" W EŁKU, UL. M.KAJKI 8A NA DZIAŁCE NR 131/10.	
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ		- 27.12.2016
projektant architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Truchan Bł - PdOKK/95/2007	
współpraca:	mgr inż. arch. Justyna Sawicka	