Wyniki ogólne

Ilość źródeł	**1**
Ilość podgrzewaczy	**0**
Ilość odbiorników ZW i CW	**7**
Ilość działek ZW i CW	**17**
w tym	
Ilość działek wody zimnej	**0**
Ilość działek wody ciepłej	**17**
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	**1**
Ilość działek cyrkulacyjnych	**2**
Całkowita długość rurociągów	**140,2 m**
w tym ZW	**0,0 m**
w tym CW	**85,3 m**
w tym cyrkulacyjnych	**54,9 m**
Całkowita pojemność rurociągów	**48,3 dm³**
w tym ZW	**0,0 dm³**
w tym CW	**35,2 dm³**
w tym cyrkulacyjnych	**13,0 dm³**

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek biurowy

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]		142,95	2,59
Temperatura wody [℃]		60	51,1
Przepływ w źródle [dm³/s]		0,36	0,03

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek				
KAN-therm (PE-Xc i PE-RT)				
Rury - KAN-therm (PE-Xc i PE-RT)				
Rura PE-RT w zwoju bez osłony antydyfuz.	18 x 2,5	0.9218	64	m
Rura PE-RT w zwoju bez osłony antydyfuz.	25 x 3,5	0.9225	28	m
Kształtki - KAN-therm (PE-Xc i PE-RT)				
Kolano zaciskowe PPSU	25	9018.200	3	szt.
Łącznik zaciskowy	25 - 18	9006.11C	2	szt.
Pierścień zacisk.na rurę bez EVOH	18	9006.76	24	szt.
Pierścień zacisk.na rurę bez EVOH	25	9006.05	15	szt.
Podejście do baterii PPSU	18 - 1/2"w	9018.680	7	szt.
Trójnik zaciskowy PPSU	18 - 18 - 18	9018.020	4	szt.
Trójnik zaciskowy PPSU	25 - 25 - 25	9018.030	2	szt.
Trójnik zaciskowy PPSU	25 - 18 - 18	9018.070	1	szt.
Złączka zaciskowa z gw. zewn.	18 - 1/2"z	9003.39K	2	szt.
Rury stalowe ocynk. średnie PN-74200				
Rury - Rury stalowe ocynk. średnie PN-74200				
Rura stal. k=1.5	- Dn 20	Rura stalowa DN20	25	m
Rura stal. k=1.5	- Dn 32	Rura stalowa DN32	25	m

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji				
Katalog izolacji standardowych				
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina z pianki PE - Lambda (40℃) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm	20 mm		31	m
Otulina z pianki PE - Lambda (40℃) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm	30 mm		31	m
Otulina z pianki PE - Lambda (40℃) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm	40 mm		3	m
Otulina z pianki PE - Lambda (40℃) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm	40 mm		28	m
Otulina z pianki PE - Lambda (40℃) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm	40 mm		25	m
Otulina z pianki PE - Lambda (40℃) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm	40 mm		25	m

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury				
HONEYWELL - zawory termostatyczne i podpionowe				
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne i podpionowe				
Zawór alwa-Kombi4 GW	15	V1810Y0015	1	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Umywalka pojedyncza			6	szt.
Zawór czerp. c.w.			7	szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym			1	szt.