

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy realizacji obiektu budowlanego**

Obiekt: Remont pomieszczeń i wzmocnienie stropu archiwum
Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku

Adres budowy: Ełk, ul. Piłsudskiego 4

Inwestor: Gmina Miasto Ełk,
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4

Opracował: mgr inż. arch. Kamil Birgiel

kwiecień, 2013 r

- 1/ Zapewnić osobom zatrudnionym na budowie odpowiednie warunki sanitarnohigieniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2/ Osoby zatrudnione na budowie powinny posiadać aktualne karty zdrowia oraz powinny być przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 3/ Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- 4/ Sposób składowania materiałów budowlanych na budowie powinien umożliwiać jak najłatwiejszy dostęp do nich oraz zapewniać prawidłową ewakuację ludzi w razie katastrofy budowlanej lub pożaru.
- 5/ Prace w wykopach prowadzić po ich uprzednim zabezpieczeniu przed zasypaniem.
- 6/ Prace na wysokościach prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu powierzchni pracy barierkami ochronnymi zapobiegającymi wypadnięciu osób. Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni być zabezpieczeni przed upadkiem pasami bezpieczeństwa, roboty wykonywać z asekuracją drugiej osoby.
- 7/ Rusztowania budowlane należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób poruszających się po nich. Zabrania się wykonywania prac budowlanych z drabin przestawnych.
- 8/ Wszystkie osoby poruszające się na terenie placu budowy powinny mieć na głowach nałożone kaski ochronne.
- 9/ Prace budowlane prowadzić w odpowiednich dla ludzi warunkach atmosferycznych.
- 10/ Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać czystość i porządek, materiały składować tak, by nie przeszkadzały w pracy.
- 11/ Sprzęt i narzędzia na budowie powinny być sprawne i odpowiadać ogólnie uznanym wymaganiom odnośnie ich jakości i wytrzymałości. Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzeń z napędem elektrycznym z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami.
- 12/ Skrzynki elektryczne muszą być zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.
- 13/ Przy robotach impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu, spożywać posiłków, dotykać rękami ciała a w szczególności oczu, należy ściśle stosować się do zaleceń producenta impregnatu.
- 14/ Wszelkie roboty impregnacyjne, izolacyjne i z użyciem materiałów utleniających się (lotnych, palnych) w pomieszczeniach można prowadzić tylko pod warunkiem zapewnienia właściwej wentylacji.
- 15/ Prace budowlane związane z wykonaniem instalacji sanitarnych wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” część 2 „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.
- 16/ Prace budowlane związane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” część 5 „Instalacje Elektryczne”.

Opracował: